

# Defrost Gutter Kit

## DEFROST GUTTER KIT 8M

Art.nro.: 13037708

EAN 13: 7340074402779

Defrost Gutter on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli

### KUVAUS

**Defrost Gutter** - Nexanin uusi itserajoittuva lämmityskaapelisarja, se on ihanteellinen pakkasuojuukseen jyrkänneltäsi ja kouruiltasi jne. Näitä on valmiina pituuksina 2m ja sinä on 5m H07RN-F 3G1.5 missä on IP44 shucko-pistoke asennuksen helpottamiseksi.

Sen itserajoittuvat ominaisuudet lisäävät turvallisuutta ja luotettavuutta.

Defrost Gutter 20W / m Kit ei ylikuumene tai pala, jos se menee päällekkäin.

- Teho: 20 W / m + 10°
- Jännite: 230V
- Pituus 8m
- Liitoskaapeli H07RN-F 3G1.5 IP 44 Shucko 5m
- E-nr 89 358 45
- STK 81 130 01
- RSK 23 043 84
- LVI 18 488 06



### STANDARDIT

#### Kansainvälinen

EN 60335-1:2012;

EN 62233:2008; LVD 2006/95/

EC



Halogeeniton  
Kyllä



Alin lämpötila asennettaessa  
-45 °C



Bending factor installed  
25 (xD)

Kaikki piirustukset, rakenteet, erittelyt, suunnitelmat ja tietoa painoista, koosta ja mitoista, jotka löytyvät Nexansin teknisistä- tai markkinointi dokumentaatiosta ovat ainoastaan suuntaa antavia eivätkä ole Nexansia sitovia eikä edusta Nexansia.

Vesio 1 Generated 6.9.2022 axjokabel.nexans.com Sivü 1 / 2

Nexans

# Defrost Gutter Kit

## DEFROST GUTTER KIT 8M

### OMINAISUUDET

#### Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali	Cross-linked polyolefin
Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Kaapelin väri	Musta
Suojaus	Aluminium tape with tinned copper drain wire
Ulkovaipan materiaali	Polyolefin

#### Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	1,23 mm <sup>2</sup>
Keskim. paino sarjalta	1,6 kg
Korkeus	5,5 mm
Leveys	13,6 mm

#### Sähköiset ominaisuudet

Teho	20 W
Nominal Voltage	230 V
Suojuksen resistanssi	18,2 Ohm/km

#### Käsitelytiedot

Pituus	8 m
Alin lämpötila asennettaessa	-45 °C
Output at 10°C	20 W/m
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	25 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä	65 °C