

# Defrost Flex Kit

## Defrost Flex Kit 70m

Art.nro.: 13037170

EAN 13: 7340074402847

Sarjaresisitivinen ja halogeenivapaa sulanapitokaapelipakkaus, mikä helposti estä vesuputkien jäätyminen.

### KUVAUS

**Defrost Flex Kit**- Sarjaresisitivinen ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätyminen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle. Näitä on valmiina pituuksina 60 – 100m ja sinä on 2m H07RN-F 3G1 missä on IP44 shucko-pistoke asennuksen helpottamiseksi.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Defrost Flex Kit voi ylikuumentua tai palaa rikki, jos se menee ristiin tai päällekkäin

- Teho: noin 10 W / m
- Jännite: 230V
- Pituudet 70m
- Liitoskaapeli H07RN-F 3G1 IP 44 Shucko 2m
- E nr 89 358 52
- STK 81 130 15
- RSK 23 044 14
- LVI 18 488 13



### STANDARDIT

#### Kansainvälinen

EN 60335-1:2012;

EN 62233:2008; LVD 2006/95/

EC



Halogeeniton  
Kyllä



Alin lämpötila asennettaessa  
-10 °C



Bending factor installed  
10 (xD)

Kaikki piirustukset, rakenteet, erittelyt, suunnitelmat ja tietoa painoista, koosta ja mitoista, jotka löytyvät Nexansin teknisistä- tai markkinointi dokumentaatiosta ovat ainoastaan suuntaa antavia eivätkä ole Nexansia sitovia eikä edusta Nexansia.

Generated 6.9.2022 axjokabel.nexans.com Sivun 1 / 2

Nexans

# Defrost Flex Kit

Defrost Flex Kit 70m

## OMINAISUUDET

### Rakenteelliset ominaisuudet

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Eristys, materiaali   | XLPE                     |
| Halogeeniton          | Kyllä                    |
| Kaapelin väri         | Musta                    |
| Number of conductors  | 4                        |
| Suojaus               | Alumiini/polyesterifolio |
| Ulkovaipan materiaali | PEX                      |

### Mittatiedot

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Keskim. paino sarjalta | 5,5 kg |
| Leveys                 | 7 mm   |

### Sähköiset ominaisuudet

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Teho               | 826 W       |
| Nominal Voltage    | 230 V       |
| Nominal resistance | 64,05 Ohm/m |

### Käsittelytiedot

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Pituus                            | 60 m     |
| Alin lämpötila asennettaessa      | -10 °C   |
| Pakkaus                           | Box      |
| Taivutussäde, asennettu kaapeli   | 10 (xD)  |
| Teho metriä kohti                 | 11,8 W/m |
| Vaipan korkein lämpötila käytössä | 65 °C    |