

Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00



Tyyppi SUS

Avorakenteinen I-vaiheinen suojamuuntaja, jossa on erotetut käämit ja joka on kyllästetty lämmönkestävällä lakalla. Suunniteltu teollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. Suojausluokka I. Kiinteä asennus koteloon tai keskukseen. Muuntaja tulee suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- ja oikosulkuvirran mukaan.

230/24 V	Teho	Mitat (PxLxK)	Paino	Tuote n:o	EAN n:o
SUS66B-23024	50 VA	55x61x101 mm	1,0 kg	5-063-066524	
SUS78B-23024	80 VA	65x67x113 mm	1,5 kg	5-063-078524	5703451008988
SUS84B-23024	110 VA	70x75x118 mm	1,9 kg	5-063-084524	5703451008803
SUS96B-23024	160 VA	80x80x129 mm	2,8 kg	5-063-096524	5703451009008
SUS96C-23024	220 VA	80x94x129 mm	3,5 kg	5-063-096824	5703451009015
SUS120A-23024	300 VA	100x88x155 mm	4,3 kg	5-063-000053	5703451012923
SUS120B-23024	400 VA	100x100x155 mm	5,1 kg	5-063-120524	5703451009039
SUS120C-23024	500 VA	100x120x155 mm	6,6 kg	5-063-120824	5703451009053
SUS150B-23024	700 VA	125x124x187 mm	9,9 kg	5-063-150524	5703451009077
SUS150C-23024	1000 VA	125x150x187 mm	13,3 kg	5-063-150824	5703451009091

Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00



Tyyppi SUC

Avorakenteinen I-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetut käämit ja joka on kyllästetty lämmönkestävällä lakalla. Suunniteltu teollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. Suojausluokka I. Kiinteä asennus koteloon tai keskukseen. Asennuksessa tulee muuntaja suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- ja oikosulkuvirran mukaan.
(*Voidaan asentaa 35 mm DIN-kiskoon).

230/12 V	Teho	Mitat (PxLxK)	Paino	Tuote n:o	SSTL n:o
SUC60B-230/12 *	25 VA	60x57x73 mm	0,7 kg	5-080-000511	8470100
SUC66B-230/12 *	50 VA	66x65x79 mm	1,0 kg	5-080-000512	8470105
SUC84B-230/12 *	100 VA	84x74x94 mm	1,9 kg	5-080-000513	8470110
SUC96B-230/12	150 VA	96x86x104 mm	2,7 kg	5-080-000514	8470115
230/24 V					
SUC60B-230/24 *	25 VA	60x57x73 mm	0,7 kg	5-080-000407	8470125
SUC66B-230/24 *	50 VA	66x65x79 mm	1,0 kg	5-080-000408	8470130
SUC84B-230/24 *	100 VA	84x74x94 mm	1,9 kg	5-080-000409	8470135
SUC96B-230/24	150 VA	96x86x104 mm	2,7 kg	5-080-000410	8470140
SUC96C-230/24	200 VA	96x100x104 mm	3,3 kg	5-080-000411	8470145
SUC96C-230/24	250 VA	96x100x104 mm	3,5 kg	5-080-000412	8470150
SUC120A-230/24	300 VA	120x86x124 mm	3,9 kg	5-080-000413	8470155

Suojaerotus- / ohjausjännitemuuntaja, IP00



Tyyppi SUS

Avorakenteinen I-vaiheinen suojaerotusmuuntaja, joka on suojalakattu. Suunniteltu teollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. Suojausluokka I. Kiinteä asennus koteloon tai keskukseen. Asennuksessa tulee muuntaja suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- ja oikosulkuvirran mukaan.

400-440/230 V	Teho	Mitat (PxLxK)	Paino	Tuote n:o
SUS78B-400230	80 VA	65x67x113 mm	1,5 kg	5-063-078500
SUS84B-400230	110 VA	70x75x118 mm	1,9 kg	5-063-084500
SUS96B-400230	160 VA	80x80x129 mm	2,8 kg	5-063-096500
SUS96C-400230	220 VA	80x94x129 mm	3,5 kg	5-063-096800
SUS120A-400230	300 VA			5-063-000052
SUS120B-400230	400 VA	100x100x155 mm	5,1 kg	5-063-120500
SUS120C-400230	500 VA	100x120x155 mm	6,6 kg	5-063-120800
SUS150B-400230	700 VA	125x124x187 mm	9,9 kg	5-063-150500
SUS150C-400230	1000 VA	125x150x187 mm	13,3 kg	5-063-150800
SUS174C-400230	1600VA			5-063-174800
500-525/230 V				
SUS78B-500230	80 VA	65x67x113 mm	1,5 kg	5-063-000036
SUS84B-500230	110 VA	70x75x118 mm	1,9 kg	5-063-000037
SUS96B-500230	160 VA	80x80x129 mm	2,8 kg	5-063-000038
SUS96C-500230	220 VA	80x94x129 mm	3,5 kg	5-063-000039
SUS120B-500230	400 VA	100x100x155 mm	5,1 kg	5-063-000040
SUS120C-500230	500 VA	100x120x155 mm	6,6 kg	5-063-000041
SUS150B-500230	700 VA	125x124x187 mm	9,9 kg	5-063-000042
SUS150C-500230	1000 VA	125x150x187 mm	13,3 kg	5-063-000043

Suojaerotus / ohjausjännitemuuntaja, IP00



Tyyppi SUC

Avorakenteinen I-vaihemuuntaja, jossa on erilliset käämit ja joka on kyllästetty lämmönkestävällä lakalla. Mitoitettu kiinteään asennukseen koteloon tai keskukseen, luokka I. Muuntaja tulee suojata ylikuormalta ja oikosululta nimellis- / oikosulkuvirran mukaan.

(*Voidaan asentaa 35 mm DIN -kiskoon)

230-400/230V	Teho	Mitat (PxLxK)	Paino	Tuote n:o	SSTL n:o
SUC66B-400230	50 VA	66x65x79 mm	1,0 kg	5-080-001080	8470585
SUC84B-400230	100 VA	84x74x94 mm	1,9 kg	5-080-001081	8470586
SUC96C-400230	200 VA	96x100x104 mm	3,3 kg	5-080-001082	8470587
SUC120A-400230	300 VA	120x86x124 mm	3,9 kg	5-080-001083	8470588