

Jakorasia

2K-12-L/sw



2K-12-L/sw

Jakorasia

Tuotenumero: 34421201

E-numero: 1622105

Mitat: 85 x 85 x 37 mm

Jakorasia, Suojaluokiteltu IP55, Nimellinen poikkileikkaus 2,5 mm², Ui=400V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, Tiiveysalue 2 - 14 mm, (2 Takaosa, 12 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

musta, ilman liittimiä



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	2,5 mm ²
Suojalausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP55
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	musta
Kannen väri:	musta

Mitat

Leveys:	85 mm
Pituus:	85 mm

Mitat

Korkeus:	37 mm
----------	-------

Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	ei
Teollisuuslaatu:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C

Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli enintään:	14 mm
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	ei
tiivistysväli vähintään:	2 mm

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

Lisävarusteet

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Liitinrima](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Liitinrima](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Liitinrima](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Liitinrima](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Jousiliitin](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Jousiliitin](#)

[34400101 - ZEL 2K-12 - Vedonpoisto](#)

Cable gland

