

onninen **K**

Vesimittarit

Tuoteluettelo 10/2022



ONNINEN EXPRESS ASENTAJAN ASIALLA

Onninen Express -myymälöistä saat kaikki ammattilaisen LVIK- ja sähkötarvikkeet yhdestä paikasta, työvälineitä unohtamatta. Lataa mobiilisovellus ja tarkista tuotteiden myymäläsaatavuus jo työmaalta käsin. Voit myös tilata noudon työmaan lähimpään myymälään vaikka kännykälläsi.

Paikanna lähin myymälä: onninen.fi

onninen
express

55

**myymälää
ympäri Suomen**



Vesimittari hydrodigit Koka

Digitaalinen lämmin-/kylmävesimittari, induktiivinen lukemanvälitys. Integroitu LoRaWAN-lähetin. Messinkirunko ja kierteet. Mittari on asennusasennoltaan vapaa, sertifioitu myös taulualaspäin-asennukselle.

Pariston kesto jopa 16 vuotta. Mittarissa digitaalinen näyttö, näyttö pyörii 360°. Näytöltä kululukeman seuraaminen käy vaivattomasti. Mittarin hälytykset: takaisinvirtaus, ylivirtaus, putkirikko, vuoto, paristo, manipulointi.

Mittarista saatavilla myös lämpötilatieto. Mittari kestää hetkellisen upotuksen (IP68). Mittarin käyttö etäluettavana mittarina onnistuu vaivattomasti. KOKA on yhteydessä asiakkaaseen tiedonsiirron vaihtoehtoista.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
● KYLMÄVESIMITTARI				
CNW552	4418043	VESIMITTARI HYDRODIGIT KOKA	DN15/110 KYLMÄ Q3=2,5 LORA	V
CNW549	4418044	VESIMITTARI HYDRODIGIT KOKA	DN20/130 KYLMÄ Q3=4 LORA	V
CNW550	4418045	VESIMITTARI HYDRODIGIT KOKA	DN20/190 KYLMÄ Q3=4 LORA	V
● LÄMMINVESIMITTARI				
CNW543	4438029	VESIMITTARI HYDRODIGIT KOKA	DN15/110 LÄMMIN Q3=2,5 LORA	V
CNW544	4438038	VESIMITTARI HYDRODIGIT KOKA	DN20/130 LÄMMIN Q3=4 LORA	V

Vesimittari Koka

GSD-45 on huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen tarkoitettu yksisuihkuinen vesimittari. Kuivalaskinrakenteen ansiosta taulu pysyy puhtaana. Laskutuskäyttöön hyväksytty mittari (MID-mittalaitedirektiivin mukainen). 360 astetta kääntyvä taulu helpottaa lukua hankalissakin paikoissa. 45 asteen kulmassa olevan näyttötaulun ansiosta rullalaskurin lukema on luettavissa alhaalta päin, kun mittari on asennettu kyljelleen. Sallitut asennusasennot: taulu ylöspäin, kyljellään tai pystyputkeen.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
● KYLMÄVESIMITTARI				
CEB219	4418010	VESIMITTARI KYLMÄ KOKA	DN15 B-METERS GSD45 KYLMÄ	V
● LÄMMINVESIMITTARI				
CEB220	4438010	VESIMITTARI LÄMMIN KOKA	DN15 B-METERS GSD45 LÄMMIN	V

Vesimittari Koka

HYDRDODIGIT Asennusasennoltaan vapaa etäluentavarauksellinen digitaalinen vesimittari DN15/110, R160. Helppo päivittää etäluettavaksi. Pariston kesto 16 vuotta.

HUOM! Päivityksen jälkeen yhteensopiva langattomiin KOKA HYDROLINK järjestelmiin.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
● KYLMÄVESIMITTARI				
CKV062	4418025	VESIMITTARI KYLMÄ KOKA	ETÄLUENTAVARAUKSELLA DN15/110	V
● LÄMMINVESIMITTARI				
CKV063	4438033	VESIMITTARI LÄMMIN KOKA	ETÄLUENTAVARAUKSELLA DN15/110	V



Vesimittari kylmä Koka

Yksisuihkuinen kylmävesimittari. Mekaaninen mittari märkälaskijalla. Laskutuskäyttöön hyväksytty mittari (MID-mittalaitedirektiivin mukainen). Rullalaskurissa vain täyden kuutiot (m³). Messinkirunko. Mittariin saatavilla LR3-LoRaWAN moduuli (LVI-koodi 4482628) sekä PL3-pulssimoduuli (LVI-koodi 4482625). Asennusasento: taulu ylöspäin, kyljelleen tai pystyputkeen.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW555	4418012	VESIMITTARI KYLMÄ KOKA	DN20/130 B-METERS CPR-I Q3=4	V



Vesimittari kylmä Koka

Monisuihkuinen kylmävesimittari. Mekaaninen mittari märkälaskijalla. Laskutuskäyttöön hyväksytty mittari (MID-mittalaitedirektiivin mukainen). Rullalaskurissa vain täydet kuutiot (m³). Messinkirunko, pintakäsitelty myös sisäpuolelta. Mittariin saatavilla LR3-LoRaWAN moduuli (LVI-koodi 4482628) sekä PL3-pulssimoduuli (LVI-koodi 4482625). Asennusasento vain taulu ylöspäin.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
AAV616	4418102	VESIMITTARI KYLMÄ KOKA	DN20/190 B-METERS GMB Q3=4	V
CNW575	4418103	VESIMITTARI KYLMÄ KOKA	DN25/260 B-METERS GMB Q3=6,3	
CNW534	4418104	VESIMITTARI KYLMÄ KOKA	DN25/260 B-METERS GMB Q3=10	V
CNW537	4418106	VESIMITTARI KYLMÄ KOKA	DN32/260 B-METERS GMB Q3=10	V
CNW535	4418108	VESIMITTARI KYLMÄ KOKA	DN40/300 B-METERS GMB Q3=16	V
CNW573	4418110	VESIMITTARI KYLMÄ KOKA	DN50/300 B-METERS GMB Q3=25	V



Vesimittari kylmä Koka

Yksisuihkuinen kylmävesimittari. Mekaaninen mittari kuivalaskijalla. Laskutuskäyttöön hyväksytty mittari (MID-mittalaitedirektiivin mukainen). Rullalaskurissa vain täyden kuutiot (m³). Messinkirunko. Asennusasento: taulu ylöspäin, kyljelleen tai pystyputkeen.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW551	4418022	VESIMITTARI KYLMÄ KOKA	DN20/130 B-METERS GSD-I Q3=4	V



Vesimittari kylmä laip. Koka

Monisuihkuinen kylmävesimittari, laipoin. Mekaaninen mittari märkälaskijalla. Laskutuskäyttöön hyväksytty mittari (MID-mittalaitedirektiivin mukainen). Rullalaskurissa vain täyden kuutiot (m³). Messinkirunko, pintakäsitelty myös sisäpuolelta. Mittariin saatavilla LR3-LoRaWAN moduuli (LVI-koodi 4482628) sekä PL3-pulssimoduuli (LVI-koodi 4482625). Asennusasento vain taulu ylöspäin.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW572	4418112	VESIMITTARI KYLMÄ LAIP. KOKA	DN50/300 B-METERS GMB Q3=25	V



Vesimittari kylmä Woltman Koka

Kylmävesimittari, laipoin. Woltmann mittari kuivalaskijalla. Laskutuskäyttöön hyväksytty mittari (MID-mittalaitedirektiivin mukainen). Rullalaskurissa vain täyden kuutiot (m³). Runko valurautaa, pintakäsittely myös sisäpuolelta. Mittariin saatavilla LR4-LoRaWAN moduuli (LVI-koodi 4482638) sekä PL4-pulssimoduuli (LVI-koodi 4482615). Asennusasento: taulu ylöspäin, kyljelleen tai pystyputkeen.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW560	4418310	VESIMITTARI KYLMÄ WOLTMAN KOKA	WDE-K50 DN50/200 Q3=40	V
CNW557	4418311	VESIMITTARI KYLMÄ WOLTMAN KOKA	WDE-K50 DN65/200 Q3=63	V
CNW556	4418312	VESIMITTARI KYLMÄ WOLTMAN KOKA	WDE-K50 DN80/225 Q3=100	V
CNW558	4418313	VESIMITTARI KYLMÄ WOLTMAN KOKA	WDE-K50 DN100/250 Q3=160	V



Vesimittari lämmin laip. Koka

Monisuihkuinen lämminvesimittari, laipoin. Mekaaninen mittari kuivalaskijalla. Laskutuskäyttöön hyväksytty mittari (MID-mittalaitedirektiivin mukainen). Rullalaskurissa vain täyden kuutiot (m³). Runko erikoismessinkiä. Mittariin saatavilla LR3-LoRaWAN moduuli (LVI-koodi 4482628) sekä PL3-pulssimoduuli (LVI-koodi 4482625). Asennusasento: taulu ylöspäin, kyljelleen tai pystyputkeen.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW562	4438212	VESIMITTARI LÄMMIN LAIP. KOKA	DN50/300 B-METERS GMDM Q3=25	



PL3 impulssimoduuli Koka

Impulssimoduuli GMB/GMDM-vesimittareille. Vakiona pulssiväli 10ltr/p (ohjelmoistavissa 1, 10, 100, 1000 ltr/p).

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW563	4482625	PL3 IMPULSSIMODUULI KOKA	GMB/GMDM MITTAREILLE 10L/P	V



PL4 impulssimoduuli Koka

Impulssimoduuli WDE-K50 Woltmann-vesimittareille. Vakiona pulssiväli 10ltr/p (ohjelmoistavissa 10, 100, 1000 ltr/p).

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW553	4482615	PL4 IMPULSSIMODUULI KOKA	WDE-K50 MITTARILLE (10LTR/P)	V



LR3-LoRaWAN-moduuli Koka

LR3-LoRaWAN-moduuli GMB/GMDM vesimittareille, tehdasasetuksilla lähetysväli 2krt/vuorokausi. Hälytykset: moduulin irrotus, manipulointi, takaisinvirtaus, vuoto, paristo.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW559	4482628	LR3-LoRaWAN-MODUULI KOKA	GMB/GMDM MITTAREILLE	V



LR4-LoRaWAN-moduuli Koka

LR4-LoRaWAN-moduuli WDE-K-50 Woltmann vesimittareille, tehdasasetuksilla lähetysväli 2krt/vuorokausi. Hälytykset: moduulin irrotus, manipulointi, takaisinvirtaus, vuoto, paristo.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW541	4482638	LR4-LoRaWAN-MODUULI KOKA	WDE-K50 MITTARILLE	V



Ultraäänivesimittari Koka

Ultraäänitoiminen vesimittari laipoin. Impulssilähtö. Tarkkuus R500 kaikissa asennoissa.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW547	4418046	ULTRAÄÄNIVESIMITTARI KOKA	DN50/200 K-SONIC 10L/P Q3=40KV	
CNW548	4418047	ULTRAÄÄNIVESIMITTARI KOKA	DN65/200 K-SONIC 10L/P Q3=63KV	
CNW545	4418048	ULTRAÄÄNIVESIMITTARI KOKA	DN80/225 K-SONIC 10L/P Q3=63KV	
CNW546	4418049	ULTRAÄÄNIVESIMITTARI KOKA	DN100/250 K-SONIC 10L/P Q3=100	



Muovisinetti Koka

Liittimen muovisinetti. Vesimittariliittimen sinetöintiin helppokäyttöinen muovisinetti. Nopea asennus ilman työkaluja.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW538	4482643	MUOVISINETTI KOKA	DN20 VESIMITTARIN LIITTIMELLE	V
CNW536	4482644	MUOVISINETTI KOKA	DN25 VESIMITTARIN LIITTIMELLE	V
CNW902	4482645	MUOVISINETTI KOKA	DN32 VESIMITTARIN LIITTIMELLE	V
CNW903	4482646	MUOVISINETTI KOKA	DN40 VESIMITTARIN LIITTIMELLE	V



Vesimittariventtiili Koka

GREENLINE on erikoismessinkinen vesimittariventtiili mutterilla. Täysaukkoinen palloventtiili sinkkikadon kestävä CR-erikoismessinkiä.

HUOM! Muista mukaan DN15 vesimittaritiiviste.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW554	3825530	VESIMITTARIVENTTIILI KOKA	GREENLINE 1/2" skx3/4"	V



Vesimittarin etuventtiili Koka

GREENLINE on erikoismessinkinen vesimittariventtiili lianerottimella ja mutterilla. Täysaukkoinen palloventtiili sinkkikadon kestävä CR-erikoismessinkiä.

HUOM! Muista mukaan DN15 vesimittaritiiviste.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW570	3713040	VESIMITTARIN ETUVENTTIILI KOKA	GREENLINE 1/2" skx3/4" MUTTERI	V



Takaikuventtiili Koka

Muovinen yksisuuntaventtiili. Asennetaan mittarin sisään ulostulonpuolelle. Sopii Koka GMB ja GMDM vesimittareihin.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW542	4482639	TAKAISKUVENTTIILI KOKA	DN20 VESIMITTARILLE	V
CNW539	4482640	TAKAISKUVENTTIILI KOKA	DN25 VESIMITTARILLE	V
CNW540	4482641	TAKAISKUVENTTIILI KOKA	DN40 VESIMITTARILLE	V



Moottoriventtiili SOM-CR Koka

SOM-CR käyttöveden moottoriventtiili 24VAC moottorilla, venttiili on erikoismessinkä ja täysaukolla. STF-tyyppihyväksytty. Toimii esim. kiinteistö- tai huoneistokohtaisena kotona/ poissa-venttiilinä. Liitettävissä tarvittaessa taloautomaatioon.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW564	3713033	MOOTTORIVENTTIILI SOM-CR KOKA	DN15 24VAC CR-MESSINKI	
CNW561	3713034	MOOTTORIVENTTIILI SOM-CR KOKA	DN20 24VAC CR-MESSINKI	



Moottoriventtiili SOM-CR Koka

SOM-CR käyttöveden moottoriventtiili 230V moottorilla, venttiili on erikoismessinkä ja täysaukolla. STF-tyyppihyväksytty. Toimii esim. kiinteistö- tai huoneistokohtaisena kotona/ poissa-venttiilinä. Liitettävissä tarvittaessa taloautomaatioon.

SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	
CNW566	3713030	MOOTTORIVENTTIILI SOM-CR KOKA	DN15 230V CR-MESSINKI	
CNW571	3713031	MOOTTORIVENTTIILI SOM-CR KOKA	DN20 230V CR-MESSINKI	





onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi