

ENSTO

Pylväsvalaisin

TO500LEDBPHH



Koodi	TO500LEDBPHH
GTIN	6418584168872
Sähkönumero	4503076
Nimi	Pylväsvalaisin Ensto TO500LEDBPHH LED 38W/840 BP HH
Kuvaus	Perinteinen puistojen ja pihojen pylväsvalaisin. Ottoteho on 38W valovirran ollessa 3100lm. Valaisin on IP44 ja väri vaihtoehdot ovat antrasiitinharmaa (RAL 7024) ja helmenharmaa (RAL 9006). Tilauksesta Bi-power tehonalennuksella varustetut versiot. Torin käyttökohteita ovat mm. aukiot, torit, kävelykadut, puistot, parkkipaikat ja leikkikentät.
Toimittaja	Ensto Building Systems Finland Oy

Tekniset tiedot

Sähköiset arvot

Tehokerroin:	0.9
Jännite:	230 V

Muut

ETIM luokka:	EC000062
Valmistuttajan osoite:	Ensto Building Systems Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland

Luokitukset

Kotelointiluokka:	IP44
Käyttötaajuus:	50/60 Hz
Suojausluokka:	I

Tekniset tiedot

Ohjattavuus:	Yöhimmennys
--------------	-------------

Lampun kanta:	LED-mod
Valonlähteiden lkm ja teho:	42 W
Valonlähde (ILCOS):	DS
Valonlähde:	LED
Häikäisysooja/ optiikka/kupu:	Pyörähdyssymmetrinen
Ketjutettavuus:	päättyvä
Sähköinen liitäntä: napaluku x johtimen poikkipinta:	4x2,5
Sähköinen liitäntä: liitintyyppi:	4,5 m liitoskaapeli 3x2,5 lead
Valon väriämpötila:	4000 K
Ra-indeksi:	Ra>70
LED-moduulin valovirta:	3900 lm
LED-valaisimen valovirta:	3100 lm
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70:	50000 h
Valaisimen ottoteho (W):	42 W
LED-moduulin vaihdettavuus:	Kyllä
LED-valaisimen kokonais-valotehokkuus:	74 lm/W
McAdam arvo, SDCM:	3

Mitat

Pituus:	495 mm
Leveys:	50 mm
Korkeus:	530 mm
Paino:	4,4 kg

ETIM tekniset tiedot

etim

Asennustapa:	Post top
Valonlähteen tyyppi:	LED, vaihdettava
Sisältää lampun:	Kyllä
Lampunpidin:	muu
Kotelon materiaali:	alumiini
Rungon väri:	harmaa
Suojuksen materiaali:	opaalimuovi
Jännitetyyppi:	AC
Liitäntälaitteen tyyppi:	LED operating device current-controlled
Sisältää ohjauslaitteen:	Kyllä
Himmennys 0-10 V:	Ei
Himmennys 1-10 V:	Ei
Himmennys DALI:	Ei
Himmennys DMX:	Ei
Himmennys DSI:	Ei
Himmennys potentiometri:	Ei
Himmennys GPRS:	Ei
Himmennys LineSwitch:	Ei

Himmennys toimittajakohtainen:	Kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa:	Ei
Himmennys RF:	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction:	Ei
Hipaisuhimmennys:	Ei
Himmennys Zigbee:	Ei
Painonappihimmennys:	Ei
Ei himmennettävä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP44
Säädettävä optiikka:	Ei
Pylvässovitteen halkaisija:	≥ 60 mm
Suojausluokka:	I
Kaukosäädin:	Stand-alone -ohjaus
Langaton ohjaus:	Ei
Vakiovalovirtasäätö:	Ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:	Kyllä
Liitäntäkaapelilla:	Ei
Valaisimen mitoitettu valovirta:	3100 lm
Valon väri:	valkoinen
Värintoistoindeksi:	70-79

Pakkaustiedot

Lavapakkaus

Pakkauskoko:	8 kpl
Syvyys:	1200 mm
Leveys:	800 mm

Oletuspakkaus

Pakkauskoko:	1 kpl
Syvyys:	500 mm
Leveys:	480 mm
Korkeus:	480 mm
Paino:	6,26 kg
Tilavuus:	115,2 l