

KSM BLACK



- IP67
- Itsesammuttava materiaali ja erinomaiset eristysominaisuudet
- Kalvotiivisteet vedonpoistolla; 2 x 20 mm ylhäällä, 2 x 20 mm alhaalla; ja 2 x 15 mm pohjassa
- Mahdollista sentää myös M20 holkkitiivisteet
- Seinäasennusmitat: 62,0 x 90,0 mm
- Suuret tuppilot 1,5 – 16 mm²
- Väännin lukittavissa OFF-asentoon
- Väännin sinetöitävissä ON-asentoon
- Saatavana 2-, 3- tai 4-napaisena ja 3-napaisena apukoskettimella 1S
- Suuret 1,5 – 16 mm² maa- ja nollaliittimet 3-napaisessa, ja maaliitin 2- ja 4-napaisessa kytkimessä

GTIN	Sähkönro.	Tyyppi	Navat	AC-23 240 V	AC-23 400/415 V
6419410264904	3610352	KSM 216 BB M1	2	16 A / 3 kW	-
6419410264911	3610353	KSM 225 BB M1	2	25 A / 4 kW	-
6419410264690	3610343	KSM 316 BB M1	3	-	16 A / 7,5 kW
6419410264836	3610344	KSM 325 BB M1	3	-	25 A / 11 kW
6419410264843	3610345	KSM 416 BB M1	4	-	16 A / 7,5 kW
6419410264850	3610346	KSM 425 BB M1	4	-	25 A / 11 kW
6419410265437	-	KSM 316S BB M1	3 + 1NO	-	16 A / 7,5 kW
6419410265444	-	KSM 325S BB M1	3 + 1NO	-	25 A / 11 kW

KATKO KSM saatavana nyt mustana!