

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



KNX Tulo/lähtöyksikkö KNX 1x16A + 3xIN T JSE

Sähkönumero: 2816145 MTN6003-0011

GTIN-koodi : 3606482046771

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	SpaceLogic KNX
Tuote tai komponentti tyyppi	Kytkin toimilaite
Toimintatila	KNX väyläjärjestelmä
Väylätyyppi	KNX
Liittimien määrä	1
Rated input	Pienoisjännitteellä (SELV): 3 x Binäärinen
Switching current	16 AX

Täydentävät tiedot

Laitteen asennus	Uppo
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon taajuus	50/60 Hz
[In] Nimellisvirta	16 A
Kuorman tyyppi	Hehkulamput: <= 2500 W, 230 V AC Halogeenivalaisimet: <= 2200 W, 230 V AC Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: <= 1000 W Pienjännite halogeeni lamppu käämitetyllä muuntajalla: <= 1000 VA Kapasitiivinen: , 10 A, 105 µF, 230 V AC Resistiivinen kuorma: 2500 W
Leveys	48 mm
Syvyys	50 mm
Korkeus	28 mm
Maximum cable length	10 m Tulo

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP20
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-5...45 °C

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm

Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,945 kg
Package 3 Height	30 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Suosittelut korvaavat tuotteet