

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



SpaceLogic KNX Säädin 1x230W RCL + 3xIN T JSE

Sähkönumero: 2816147 MTN6003-0013

GTIN-koodi : 3606482046795

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	SpaceLogic KNX
Tuote tai komponentti tyyppi	Himmennin toimilaite
Toimintatila	KNX väyläjärjestelmä
Väylätyyppi	KNX

Täydentävät tiedot

Asennusalusta	Taso
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon taajuus	50/60 Hz
Virrankulutus	5...18 mA Väylä
Tulotyyppi	3 x Binäärinen AC
Lähtöjen lukumäärä	1
Kuorman tyyppi	Hehkulamput: 20...230 W 230 V AC High voltage halogen lamp: 20...210 W 230 V AC Pinjännite halogeenivalot: 20...210 W 230 V AC (inductive transformer) Pinjännite halogeenivalot: 20...210 W 230 V AC (capacitive transformer) LED valaisin: 1...200 W 230 V AC (phase cut-off) LED valaisin: 1...32 W 230 V AC (phase cut-on)
Maximum cable length	10 m Tulo
Leveys	48 mm
Korkeus	50 mm
Syvyys	28 mm

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP20
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-5...45 °C

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,6 cm

Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	106,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,875 kg
Package 3 Height	30 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Suosittelut korvaavat tuotteet