

ENSTO

Kylmäkutistesisäpääte

CIT1.2406L

Koodi	CIT1.2406L
GTIN	6438100312329
Sähkönumero	5220083
Nimi	Kylmäkutistesisäpääte 12/20 (24) kV Al/Cu 630-1000 mm ² kylmäkutiste 3x1-johtimiselle kaapelille kaapelikengillä
Kuvaus	Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, kylmäkutistettavat pääteletkut.
Toimittaja	Ensto Finland Oy



Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Nimellinen jännitetaso U0/U (Um):	12.7/22 (24) kV
Kutistustapa:	Kylmäkutiste
Varustetyyppi:	Maakaapelin sisäpääte
Johtimen materiaali:	Al/Cu
Johtimen poikkipinta:	630 ... 1000 mm ²
Kosketussuojan poikkipinta:	6 ... 50 mm ²
Ryömintäetäisyys:	450 mm
Laipan halkaisija:	78 mm
Pituus asennettuna (L):	430 mm

Kaapeli

Johtimen koko Um = 12 kV:	630 ... 1000 mm ²
Johtimen koko Um = 24 kV:	630 ... 1000 mm ²
Halkaisija eristyksen päältä:	36,8 ... 72 mm
Ulkovaipan halkaisija:	47 ... 72 mm
Eristysmateriaali:	Polymeeri
Kosketussuojan materiaali:	Kuparilanka
Johdinluku:	3

Lämpötilat

Asennuslämpötila:	-25 ... 50 °C
Käyttölämpötila:	-50 ... 90 °C
Varastointilämpötila:	5 ... 40 °C

Muut

ETIM luokka:	EC003520
--------------	----------

Mitat

Paino:	5 kg
--------	------

ETIM tekniset tiedot

etim

Soveltuu sisäkäyttöön:	Kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:	Ei
Nimellisjännite U0/U (Um):	12,7/22 (24) kV
Kaapelipäätteen tyyppi:	Cold-shrink
Eriste:	muovi
Johtimien määrä:	3
Kaapelikiinnike:	Kyllä
Kaapelikengän tyyppi:	Screw connection
Nimellispoikkipinta-ala:	630 ... 1000 mm ²

Pakkaustiedot

Carton (Oletuspakkaus)

Pakkauskoko:	1 kpl
Syvyys:	508 mm
Leveys:	263 mm
Korkeus:	216 mm
Paino:	5,316 kg
Tilavuus:	28,858464 l

Lavapakkaus

Pakkauskoko:	24 kpl
Syvyys:	1200 mm
Leveys:	800 mm

Korkeus:	1050 mm
Paino:	147,584 kg
Tilavuus:	1008 l