

# ENSTO

Hybridi kylmäkutisteulkopäätte

COTH3.2404L

Koodi	COTH3.2404L
GTIN	6438100314736
Sähkönumero	5220099
Nimi	Hybridi kylmäkutisteulkopäätte 12/20 (24) kV Al/Cu 185-300 mm <sup>2</sup> kylmäkutiste 3 johtimiselle kaapelille kaapelikengillä
Kuvaus	Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, puolijohtava lämpökutistettava haaroitussuoja ja letkut vaihejohtimien suojaamiseen sekä kylmäkutistepäätteet.
Toimittaja	Ensto Finland Oy



## Tekniset tiedot

### Ominaisuudet

Nimellinen jännitetaso U0/U (Um):	12.7/22 (24) kV
Kutistustapa:	Kylmä- ja lämpökutistehybridi
Varustetyyppi:	Maakaapelin ulkopäätte
Johtimen materiaali:	Al/Cu
Johtimen poikkipinta:	185 ... 300 mm <sup>2</sup>
Kosketussuojan poikkipinta:	5 ... 60 mm <sup>2</sup>
Ryömintäetäisyys:	600 mm
Laipan halkaisija:	106 mm
Päätteen pituus (Lt):	700 ... 1600 mm

Pituus asennettuna (L): 450 mm

## Kaapeli

Johtimen koko Um = 12 kV: 240 ... 300 mm<sup>2</sup>

Johtimen koko Um = 24 kV: 185 ... 300 mm<sup>2</sup>

Halkaisija eristyksen päältä: 25,3 ... 50 mm

Ulkovaipan halkaisija: 49,4 ... 99,5 mm

Eristysmateriaali: Polymeeri

Kosketussuojan materiaali: Kuparilanka

Johdinluku: 3

## Lämpötilat

Asennuslämpötila: -25 ... 50 °C

Käyttölämpötila: -50 ... 90 °C

Varastointilämpötila: 5 ... 40 °C

## Muut

ETIM luokka: EC003520

## Mitat

Paino: 3,24 kg

## ETIM tekniset tiedot

### etim

Soveltuu sisäkäyttöön: Ei

Soveltuu ulkokäyttöön: Kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um): 12,7/22 (24) kV

Kaapelipäätteen tyyppi: hybridikutiste

Eriste: muovi

Johtimien määrä: 3

Kaapelikiinnike: Kyllä

Kaapelikengän tyyppi: Screw connection

Nimellispoikkipinta-ala: 185 ... 300 mm<sup>2</sup>

## Pakkaustiedot

### Carton (Oletuspakkaus)

Pakkausko: 1 kpl

Syvyys: 1160 mm

Leveys: 193 mm

Korkeus: 200 mm

Paino: 3,908 kg

Tilavuus: 44,776 l

### Lavapakkaus

Pakkausko: 20 kpl

Syvyyys:	1200 mm
Leveys:	800 mm
Paino:	98,16 kg