

ENSTO

Hybridi jatkos

CJH11.2405C

Koodi	CJH11.2405C
GTIN	6438100316808
Sähkönumero	5218274
Nimi	Hybridi jatkos 12,7/22 (24) kV 400-630 mm ² 1- johtiminen jatkosholkeilla
Kuvaus	Hybridijatkos yksijohdin PEX-eristeisen, kuparilankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Momenttiruuvijatkosholkki sisältyy pakkaukseen. Hybridijatkokset sisältävät geometrisella kentänohjauksella varustetun kylmäkutistejatkosrungon, putkimaisen kuparipunoksen kosketussuojan liittämiseen, lämpökutisteulkovaippaletkun sekä kaikki muut kaapelin jatkamiseen tarvittavat komponentit.
Toimittaja	Ensto Finland Oy



Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Nimellinen jännitetaso U0/U (Um):	12.7/22 (24) kV
Kutistustapa:	Kylmä- ja lämpökutistehybridi
Varustetyyppi:	Kaapelijatkos
Johtimen materiaali:	Al/Cu
Johtimen poikkipinta:	400 ... 630 mm ²
Kosketussuojan poikkipinta:	≤ 50 mm ²
Pituus asennettuna (L):	900 mm

Kaapeli

Johtimen koko Um = 12 kV:	500 ... 630 mm ²
Johtimen koko Um = 24 kV:	400 ... 630 mm ²
Halkaisija eristyksen päältä:	31,1 ... 60,7 mm
Ulkovaipan halkaisija:	32,1 ... 62 mm
Eristysmateriaali:	Polymeeri
Kosketussuojan materiaali:	Kuparilanka
Johdinluku:	1

Lämpötilat

Asennuslämpötila:	-25 ... 50 °C
Käyttölämpötila:	-50 ... 90 °C
Varastointilämpötila:	5 ... 40 °C

Muut

ETIM luokka:	EC001169
--------------	----------

Mitat

Paino:	3,326 kg
--------	----------

ETIM tekniset tiedot

etim

Nimellisjännite U0/U (Um):	12,7/22 (24) kV
Malli:	hybridikutiste
Eriste:	muovi
Johdinten lukumäärä:	1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:	400 ... 630 mm ²
Konsentrisella suojalla:	Kyllä
Liitostarvikkeet (sisältyvät):	Screw connector with shear-off head
Halogeeniton:	Kyllä

Pakkaustiedot

Carton (Oletuspakkaus)

Pakkauskoko:	1 kpl
Syvyys:	1160 mm
Leveys:	193 mm
Korkeus:	200 mm
Paino:	3,994 kg
Tilavuus:	44,776 l

Lavapakkaus

Pakkauskoko:	20 kpl
Syvyys:	1200 mm
Leveys:	800 mm
Korkeus:	1100 mm
Paino:	99,88 kg

Tilavuus:

1056 l