

# ENSTO

Hybridi jatkos

CJH11.2406C



Koodi	CJH11.2406C
GTIN	6438100316822
Sähkönumero	5218275
Nimi	Hybridi jatkos 12,7/22 (24) kV 630-1000 mm <sup>2</sup> 1-johtiminen jatkosholkeilla
Kuvaus	Hybridijatkos yksijohdin PEX-eristeisen, kuparilankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Momenttiruuvijatkosholkki sisältyy pakkaukseen. Hybridijatkokset sisältävät geometrisella kentänohjauksella varustetun kylmäkutistejatkosrungon, putkimaisen kuparipunoksen kosketussuojan liittämiseen, lämpökutisteulkovaippaletkun sekä kaikki muut kaapelin jatkamiseen tarvittavat komponentit.
Toimittaja	Ensto Finland Oy

## Tekniset tiedot

### Ominaisuudet

Nimellinen jännitetaso U0/U (Um):	12.7/22 (24) kV
Kutistustapa:	Kylmä- ja lämpökutistehybridi
Varustetyyppi:	Kaapelijatkos
Johtimen materiaali:	Al/Cu
Johtimen poikkipinta:	630 ... 1000 mm <sup>2</sup>
Kosketussuojan poikkipinta:	≤ 50 mm <sup>2</sup>
Pituus asennettuna (L):	1000 mm

### Kaapeli

Johtimen koko Um = 12 kV:	800 ... 1000 mm <sup>2</sup>
Johtimen koko Um = 24 kV:	630 ... 1000 mm <sup>2</sup>
Halkaisija eristyksen päältä:	36,8 ... 72 mm
Ulkovaipan halkaisija:	36,8 ... 72 mm
Eristysmateriaali:	Polymeeri
Kosketussuojan materiaali:	Kuparilanka
Johdinluku:	1

## Lämpötilat

Asennuslämpötila:	-25 ... 50 °C
Käyttölämpötila:	-50 ... 90 °C
Varastointilämpötila:	5 ... 40 °C

## Muut

ETIM luokka:	EC001169
--------------	----------

## Mitat

Paino:	5,1 kg
--------	--------

## ETIM tekniset tiedot

### etim

Nimellisjännite U0/U (Um):	12,7/22 (24) kV
Malli:	hybridikutiste
Eriste:	muovi
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:	Ei
Johdinten lukumäärä:	1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:	630 ... 1000 mm <sup>2</sup>
Konsentrisella suojalla:	Kyllä
Liitostarvikkeet (sisältyvät):	Screw connector with shear-off head
Halogeeniton:	Kyllä

## Pakkaustiedot

### Carton (Oletuspakkaus)

Pakkauskoko:	1 kpl
Syvyys:	1160 mm
Leveys:	193 mm
Korkeus:	200 mm
Paino:	5,768 kg
Tilavuus:	44,776 l

### Lavapakkaus

Pakkauskoko:	20 kpl
Syvyys:	1200 mm
Leveys:	800 mm

Korkeus:	1120 mm
Paino:	135,36 kg
Tilavuus:	1075,2 l