

Maadoitusköysi CCS

Maadoitusköysi CCS on tarkoitettu asennukseen maahan. Köysi on 7-lankainen ja sen keskuslanka on kuparipinnoitettua terästä (CCS).

KUVAUS

Maadoitusköysi CCS:n keskuslanka on kuparipinnoitettua terästä ja köysi on päällystetty mustalla johtavalla muovilla, mikä tekee köydestä vähemmän varkausalttiin. Maadoitusköysi liittyy yhteen laitteisto-osat ja ympäröivän maaperän. Lankalukumäärä ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset.

Asennuksen helpottamiseksi maadoitusköysi on hehkutettu.



STANDARDIT

Kansainvälinen IEC 60228

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen materiaali	Bare copper and clad steel
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä, kerrattu
Johtimen taipuisuus	Class 2
Number of conductors	1

Käsittelytiedot

Korkein lämpötila oikosulussa	370 °C
-------------------------------	--------

TUOTTEET

Art.nro.	STK-nro.	Nimi	Kaapelin halkaisija [mm]	Paino [kg/km]	Suurin johdinvastus 20 ° C:ssa [Ohm/km]
🏗️ 26000098-201-05	0105110	Maadoitusköysi CCS 25	7,3	232	0,75
🏗️ 26000198-201-05	0105111	Maadoitusköysi CCS 35	8,2	327	0,524

📞 = Valmistetaan tilausta vastaan, 🏗️ = Varastossa,






Johtimen taipuisuus
Class 2

Kaikki piirustukset, rakenteet, erittelyt, suunnitelmat ja tietoa painoista, koosta ja mitoista, jotka löytyvät Nexansin teknisistä- tai markkinointi dokumentaatiosta ovat ainoastaan suuntaa antavia eivätkä ole Nexansia sitovia eikä edusta Nexansia.

Generated 13.1.2023 www.nexans.fi Sivu 1 / 2

Maadoitusköysi CCS

Art.nro.	STK-nro.	Nimi	Kaapelin halkaisija [mm]	Paino [kg/km]	Suurin johdinvastus 20 ° C:ssa [Ohm/km]
 26000298-201-05	0105112	Maadoitusköysi CCS 50	9,5	456	0,387

 = Valmistetaan tilausta vastaan,  = Varastossa,



Johtimen taipuisuus
Class 2

Kaikki piirustukset, rakenteet, erittelyt, suunnitelmat ja tietoja painoista, koosta ja mitoista, jotka löytyvät Nexansin teknisistä- tai markkinointi dokumentaatiosta ovat ainoastaan suuntaa antavia eivätkä ole Nexansia sitovia eikä edusta Nexansia.

Generated 13.1.2023 www.nexans.fi Sivu 2 / 2