


MD 360/8 BASIC IP54

Tuotenumero

26 185 72

GTIN

4015120431340



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Kattoon asennettava liikeilmaisin
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
Kauko-ohjattava	–
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Tuotetta koskeva erityisohje	Linssisuojaus ja välikappale eivät sisälly toimitukseen
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon
Liitäntätyyppi	Ruuviliitos
Liitettävän johtimen poikkipinta	0.75 – 2.5 mm ²
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 51 mm, Ø 102 mm
Paino	130.5 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 60 Hz

Tuotekuvaus

- Kattoon asennettava liikeilmaisin 360 asteen tunnistusalueella
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n tunnistusetaisyys 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Kotelointiluokka: IP54
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lampujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Ylimääräinen painiketulo
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaisytkennällä

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Nollapistekytkentä

Kytkevirta	78 A / 5 ms
Tehontarve	0.2 W

ANTURIT

Tunnistuskulma	360°
Tunnistusalue poikittain	Ø 8 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti leikattavalla linssisuojuksella (saatavana lisävarusteena)
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 – 1000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Slave-tulo	–
Tila	Täysautomaatiikka
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	–
Kanava	C1 Valaistus
Toiminto	Kytkevää
Kytkeväteho	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

MD 360/8 BASIC IP54

Tuotenumero	GTIN
26 185 72	4015120431340

	600 W LED
Kytkenäkontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Painiketulo	✓

Pulssitoiminto	✓
Viiveaika	15 s...30 min (säädettävissä portaittain)

Tehdasasetus


Kanava	C1 Valaistus
Käyttötila	Täysautomaattikka

Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	100 lx
Viiveaika	5 min


Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Suojaus			
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm	4015120425608
Suojaus			
BASIC IP54 8 LENS MASK	26 186 48	Linssimaskilla 8 m IP54	4015120423512

Mittapiirros



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

■ Poikittain (A)	Ø 8 m
■ Suoraan kohti (B)	Ø 6 m

MD 360/8 BASIC IP54


Tuotenumero

26 185 72

GTIN

4015120431340

Kytentäkaavio



Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Kattoon asennettava liikeilmaisin 360 asteen tunnistusalueella
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n tunnistusetäisyys 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Koteloitiluokka: IP54
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Ylimääräinen painiketulo
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaisytkennällä