

PD 360/8 Basic FM

Tuotenumero

26 186 71

GTIN

4015120431722



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
Kauko-ohjattava	–
Vaativuuden mukaisuus	EAC, CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 90 mm, Ø 68 mm
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 – 2.5 mm ²
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 93 mm, Ø 101 mm
Paino	115 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz

Tuotekuvaus

- Läsnäoloilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Jopa 8 m:n kantomatka** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkenä huolelliseen kytkentään
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten

Kytkenävirta	78 A / 5 µs
Tehontarve	0.2 W

ANTURIT

Tunnistuskulma	360°
Tunnistusalue poikittain	Ø 8 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 – 2000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Slave-tulo	–
Tila	Täysautomaattikka
Kytkenäviive pimeästä kirkaaseen	300 s
Kytkenäviive kirkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	–
Kanava	C1 Valaistus
Toiminto	Kytkenä
Kytkenäteho	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1)

PD 360/8 Basic FM

Tuotenumero	GTIN
26 186 71	4015120431722

	1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED	Painiketulo	✓
Kytkenäkontakti	Sulkukosketin / kellumaton	Pulssitoiminto	✓
		Viiveaika	15 s...30 min (säädettävissä portaittain)


Tehdasasetus

Kanava	C1 Valaistus	Viiveaika	5 min
Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	500 lx		


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Käyttökaukosäädin			
ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määrittäminen, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille	4015120425509
Suojaus			
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 165 mm, korkeus 70 mm	4015120425615
Suojus			
BASIC 8 LENS MASK	26 186 25	Linssimaskilla 8 m	4015120423093

Mittapiirros



Kytkenäkaavio



Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Läsnäoloilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Jopa 8 m:n kantomatka** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkenä: Nollapistekytkenä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Ylimääräinen painiketulo
- Vakiomalli, pinta-asennettava laite, kattoasennus ja lisävarusteet
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä