



Fix master Kuusiomutteri

DIN 934-8, lujuusluokka 8, kuumasinkitty

- **Materiaali:** Teräs
- **Pinnoite:** Kuumasinkitty
- **DIN:** 934
- **Lujuusluokka:** 8

Tuotenumero	Tyyppin kuvaus	Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija	Nousu/jako	Ulkoinen vääntiö/kanta	Korkeus	ISO	Tuotteen paino	Kulmien väli
53176	M6	M6	1 mm	AV 10	4,9 mm	4032	2,2 g	11,05 mm
53178	M8	M8	1,25 mm	AV 13	6,5 mm	4032	4,8 g	14,38 mm
531710	M10	M10	1,5 mm	AV 17	8 mm		11,6 g	18,9 mm
531712	M12	M12	1,75 mm	AV 19	10 mm		17,3 g	21,1 mm
531716	M16	M16	2 mm	AV 24	13 mm		33,3 g	26,75 mm
531720	M20	M20	2,5 mm	AV 30	16 mm	4032	54,3 g	32,95 mm
531724	M24	M24	3 mm	AV 36	19 mm	4032	110 g	39,55 mm
531727	M27	M27	3 mm	AV 41	22 mm	4032	148 g	45,2 mm
531730	M30	M30	3,5 mm	AV 46	24,3 mm	4032	223 g	50,85 mm
531733	M33	M33	3,5 mm	AV 50	27,4 mm	4032	288 g	55,37 mm
531736	M36	M36	4 mm	AV 55	29,4 mm	4032	393 g	60,79 mm
531739	M39	M39	4 mm	AV 60	31,8 mm	4032	502 g	66,96 mm
531742	M42	M42	4,5 mm	AV 65	32,4 mm	4032	584,2 g	72,09 mm
531748	M48	M48	5 mm	AV 75	36,4 mm	4032	881 g	82,6 mm