

## PRODUCT-DETAILS

# TAC-W7-T-RD-MC-0

TAC-W7-T-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2,socket, 1-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G



## Yleistä tietoa

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyyppi                    | TAC-W7-T-RD-MC-0                                                                                        |
| Tuotekoodi                | 6AGC082174                                                                                              |
| EAN                       | 8719874450966                                                                                           |
| Vaihtoehtoinen tuoteviite | 3Q510002100A                                                                                            |
| Pitkä tuotenimi           | TAC-W7-T-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2,socket, 1-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G |
| Tuotekuvaus               | Terra AC wallbox type 2,socket, 1-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G                  |

## Tekninen

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| EV liittimet                                   | No cable outlet          |
| Pistorasian määrä                              | (AC tyyppi 2) 1 kpl      |
| Lähtöteho                                      | Nominal 7 kW             |
| Lähtöjännite ( $U_{out}$ )                     | AC 1-phase 184 ... 276 V |
| Lähtövirta                                     | 1-phase 32 A             |
| Yhteys Virta                                   | Nimellinen 7 kW          |
| Käyttöjännite                                  | AC 1-phase 184 ... 276 V |
| Tulovirta                                      | 1-phase 32 A             |
| Toimintataajuus ( $f_{sw}$ )                   | 50 ... 60 Hz             |
| Vaiheiden määrä                                | 1                        |
| Liitäntäasetukset                              | TT, TN                   |
| RCD-sähköajoneuvojen<br>syöttölaitteiden määrä | Resid. Curr. Monitor     |
| Miniatyrikkaisijoiden                          | 0                        |

(MCB) määrä

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ylijänniteluokka                            | III                                                   |
| Ylikuormitussuoja                           | Overcurrent protection at 40 A                        |
| Ympäristön ilman lämpötila                  | Toiminta -30 ... +50 °C<br>Varastointi -50 ... +80 °C |
| Suurin sallittu käyttökorkuus merenpinnasta | 2000 m                                                |
| Tietoliikenneliitäntä                       | Wi-Fi<br>Ethernet<br>Bluetooth<br>Modbus<br>4G        |
| Kuormanhallintamenetelmä                    | OCPP - Perustuu                                       |
| Todennus tapa                               | RFID<br>Sovellus<br>Free Vending                      |
| Energiamittarin tyyppi                      | AC-MID                                                |
| Näytön koko                                 | 3.5 in                                                |
| Kotelon tyyppi                              | indoor, outdoor                                       |
| Asennustyyppi                               | Wall mounting                                         |
| Kotelon materiaali                          | Plastic                                               |
| Suojausluokka                               | acc. IEC 60529:n mukaan IP54                          |
| Iskunkestävyysluokitus                      | IK08                                                  |

## Mitat

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tuotteen syvyys/pituus       | 400 mm              |
| Tuotteen korkeus             | 200 mm              |
| Tuotteen paino               | 3,66 kg             |
| Pakkauskoko 1 määrä          | lava (nosto) 40 kpl |
| Pakkauskoko 1 leveys         | 830 mm              |
| Pakkauskoko 1 korkeus        | 1060 mm             |
| Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus | 1120 mm             |
| Pakkauskoko 1 paino          | 166,5 kg            |
| Pakkauskoko 1 EAN            | 8719874450966       |
| Pakkauskoko 2 määrä          | laatikko 40 kpl     |
| Pakkauskoko 2 leveys         | 0.83 m              |
| Pakkauskoko 2 korkeus        | 1.176 m             |
| Pakkauskoko 2 syvyys/korkeus | 1.12 m              |
| Pakkauskoko 2 paino          | 164 kg              |

## Tilaaminen

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Alkuperämaa                                                 | China (CN)                                |
| Tullikoodi                                                  | 85371091                                  |
| Myyntimittayksikkö                                          | kpl                                       |
| Pienin tilauserä                                            | 8 kpl                                     |
| EAN                                                         | 8719874450966                             |
| ETIM 8                                                      | EC002883 - Sähköajoneuvojen latausasema   |
| UNSPSC                                                      | 25175002                                  |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) (rakennelosuokituskoodi) | 1311 >> Electric vehicle charging station |

---

## Lisätietoja

---

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-dokumentti | 9AKK107991A0511                                                                                          |
| RoHS-tila     | EU:n direktiivin 2011/65/EU ja 22. heinäkuuta 2019 tehdyn muutoksen 2015/863 mukaisesti                  |
| WEEE-luokka   | 5. Pienet laitteet (Ulkomitat eivät saa olla yli 50 cm)                                                  |
| Standardit    | EN 61851-1<br>EN 61851-23<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN 301 908-2<br>IEC 60721-3-2: IE23<br>RoHS |

---

---

## Luokat

---

Sähköautojen latausinfrastruktuuri → AC Charging Wallbox → AC Chargers type 2

