

PRODUCT-DETAILS

TAC-W22-T-RD-MC-0

TAC-W22-T-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, socket, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G



Yleistä tietoa

Tyyppi	TAC-W22-T-RD-MC-0
Tuotekoodi	6AGC081281
EAN	8719874450980
Vaihtoehtoinen tuoteviite	3Q510000400A
Pitkä tuotenimi	TAC-W22-T-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, socket, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G
Tuotekuvaus	TAC-W22-T-RD-MC-0 AC wallbox type 2, socket, 3-phase/32A, MID certified, with RFID, display and 4G

Tekninen

EV liittimet	No cable outlet
Pistorasian määrä	(AC tyyppi 2) 1 kpl
Lähtöteho	Nominal 22 kW
Lähtöjännite (U_{out})	AC 3-phase 320 ... 480 V
Lähtövirta	3-phase 32 A
Yhteys Virta	Nimellinen 22 kW
Käyttöjännite	AC 3-phase 320 ... 480 V
Tulovirta	3-phase 32 A
Toimintataajuus (f_{sw})	50 ... 60 Hz
Vaiheiden määrä	3
Liitäntäasetukset	TT, TN
RCD-sähköajoneuvojen syöttölaitteiden määrä	Resid. Curr. Monitor
Miniatyyrikatkaisijoiden (MCB) määrä	0
Ylijänniteluokka	III

Ylikuormitussuoja	Overcurrent protection at 40 A
Ympäristön ilman lämpötila	Toiminta -30 ... +50 °C Varastointi -50 ... +80 °C
Suurin sallittu käyttökorkeus merenpinnasta	2000 m
Tietoliikenneliitäntä	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus 4G
Kuormanhallintamenetelmä	OCPP - Perustuu
Todennus tapa	RFID Sovellus Free Vending
Energiamittarin tyyppi	AC-MID
Näytön koko	3.5 in
Kotelon tyyppi	indoor, outdoor
Asennustyyppi	Wall mounting
Kotelon materiaali	Plastic
Suojausluokka	acc. IEC 60529:n mukaan IP54
Iskunkestävyysluokitus	IK08

Mitat

Tuotteen syvyys/pituus	400 mm
Tuotteen korkeus	200 mm
Tuotteen paino	3,91 kg
Pakkauskoko 1 määrä	lava (nosto) 40 kpl
Pakkauskoko 1 leveys	830 mm
Pakkauskoko 1 korkeus	1060 mm
Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus	1120 mm
Pakkauskoko 1 paino	177 kg
Pakkauskoko 1 EAN	8719874450980
Pakkauskoko 2 määrä	laatikko 40 kpl
Pakkauskoko 2 leveys	0.83 m
Pakkauskoko 2 korkeus	1.176 m
Pakkauskoko 2 syvyys/korkeus	1.12 m
Pakkauskoko 2 paino	176 kg

Tilaaminen

Alkuperämaa	China (CN)
Tullikoodi	85371091
Myyntimittayksikkö	kpl
Pienin tilauserä	8 kpl
EAN	8719874450980
ETIM 8	EC002883 - Sähköajoneuvojen latausasema
UNSPSC	25175002
IDEA Granular Category Code (IGCC) (rakennesuoritusluokitus)	1311 >> Electric vehicle charging station

Lisätietoja

CE-dokumentti	9AKK107991A0511
RoHS-tila	EU:n direktiivin 2011/65/EU ja 22. heinäkuuta 2019 tehdyn muutoksen 2015/863 mukaisesti
WEEE-luokka	5. Pienet laitteet (Ulkomitat eivät saa olla yli 50 cm)
Standardit	EN 61851-1 EN 61851-23

EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 301 908-2
IEC 60721-3-2: IE23
RoHS

Luokat

Sähköautojen latausinfrastrukturi → AC Charging Wallbox → AC Chargers type 2

