

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Easy UPS SMVS 1500VA/1050W, 230V, USB-portti, verkkokorttipaikka

Sähkönumero: 8411654 SMVS1500CAI

Yleiskatsaus

Kuvaus EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Input voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Teho W	1050 W
Teho VA	1500 VA
Tuote tai komponentti tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Kaapelien määrä	1
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	Documentation CD Käyttöohje USB-kaapeli

General

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Physical

Väri	Musta
Korkeus	22 cm
Leveys	16 cm
Syvyys	41 cm
Tuotteen paino	17,8 kg

Asennusalusta	Floor-standing
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	No

Input

Verkon taajuus	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing
Tulojännitteen rajat	165...290 V

Output

Maximum configurable power in W	1050 W
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Huipputekijä	3:1
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Transfer time	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Conformance


Tuote sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3000 m
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-10...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0...15000 m
Akustiikkataso	45 dBA
IP suojausluokka	IP20

Batteries & Runtime

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	4 Hour
Pariston jännite	24 V
Pariston kapasiteetti	10 Ah
Battery charger power	54 W rated

Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	APCRBCV207 
Extended runtime	0

Communications & Management

Vapaat paikat	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	190 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,9 cm
Package 1 Width	27,2 cm
Package 1 Length	50,8 cm
Package 1 Weight	20,75 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	80 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	261 kg

Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Suosittelut korvaavat tuotteet