

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Easy UPS SMVS 2000VA/1400W, 230V, USB-portti, verkkokorttipaikka

Sähkönumero: 8411655 SMVS2000CAI

### Yleiskatsaus

**Kuvaus** EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.

### Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Input voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Teho W	1400 W
Teho VA	2000 VA
Tuote tai komponentti tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Kaapelien määrä	1
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	Documentation CD Käyttöohje USB-kaapeli

### General

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

### Physical

Väri	Musta
Korkeus	24 cm
Leveys	18 cm
Syvyys	45,5 cm
Tuotteen paino	23,5 kg

Asennusalusta	Floor-standing
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	No

## Input

Verkon taajuus	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing
Tulojännitteen rajat	165...295 V

## Output

Maximum configurable power in W	1400 W
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Huipputekijä	3:1
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Transfer time	2-6 ms typical : 12 ms maximum

## Conformance


Tuote sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3000 m
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-10...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0...15000 m
Akustiikkataso	45 dBA
IP suojausluokka	IP20

## Batteries & Runtime

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	4 Hour
Pariston jännite	48 V
Pariston kapasiteetti	7 Ah
Battery charger power	75 W rated

Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	<a href="#">APCRBCV208</a> 
Extended runtime	0

## Communications & Management

Vapaat paikat	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

## Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	125 J
-------------------	-------

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	41,4 cm
Package 1 Width	31,9 cm
Package 1 Length	60,4 cm
Package 1 Weight	26,844 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	96 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	127,4 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a> Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

## Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

## Suosittelut korvaavat tuotteet