

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS, 0,7kW/1kVA, Räkki 2U, 230V, 4xC13, SmartConnect+SmartSlot

Sähkönumero: 8438466 SMT1000RM12UC

Yleiskatsaus

Kuvaus	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	700 W
Teho VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Telineiden lukumäärä	2U
Kaapelien määrä	1
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	Documentation CD Asennusohje Rack mounting support rails USB-kaapeli

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Physical

Väri	Musta
Korkeus	8,6 cm

Leveys	43,2 cm
Syvyys	47,7 cm
Tuotteen paino	22,5 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes

Input

Tulojännitteen rajat	151...302 V Säädettävä 160...286 V
Verkon taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Output

Harmoninen vääristymä	Alle 5 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	700 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Conformance


Tuote sertifiointi	CSA EAC RCM VDE
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Akustiikkataso	45 dBA
Lämmön haihtuminen	56 Btu/h
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...45 °C
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Suhteellinen kosteus	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Batteries & Runtime

Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended runtime	0

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	3 Hour
Number of battery replacement quantity	1
Pariston elinikä	4...6 year(s)
Replacement battery	APCRBC157 
Battery power in VAH	336 VAh runtime
Battery charger power	112 W rated

Communications & Management

Hälytystoiminto	Multifunction LCD status and control console
Emergency power off	Valinnainen
Vapaat paikat	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	459 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,1 cm
Package 1 Width	59,4 cm
Package 1 Length	60,3 cm
Package 1 Weight	31,45 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	132 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote

Take-back

Take-back program available

Takuu

Takuu

3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery

Suosittelut korvaavat tuotteet