

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## APC Smart-UPS, 2,7kW/3kVA, Torni, 230V, 8xC13+2xC19, SmartConnect+SmartSlot

Sähkönumero: 8438471 SMT3000IC

### Yleiskatsaus

Kuvaus	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Toimitusaika	Usually in Stock

### Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	2700 W
Teho VA	3000 VA
Input Connection Type	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Brittiläinen
Output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Telineiden lukumäärä	0U
Kaapelien määrä	1
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	USB-kaapeli

### General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

### Physical

Väri	Musta
Korkeus	43,5 cm

Leveys	19,7 cm
Syvyys	54,4 cm
Tuotteen paino	52,5 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes

## Input

Tulojännitteen rajat	151...302 V Säädettävä 160...286 V
Verkon taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

## Output

Harmoninen vääristymä	Alle 5 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

## Conformance


Tuote sertifiointi	CE EAC RCM VDE
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Environmental

Akustiikkataso	53 dBA
Lämmön haihtuminen	375 Btu/h
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...45 °C
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Suhteellinen kosteus	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

## Batteries & Runtime

Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended runtime	1

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	3 Hour
Number of battery replacement quantity	1
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	<a href="#">RBC55</a> 
Battery power in VAH	816 VAh runtime
Battery charger power	271 W rated

## Communications & Management

Hälytystoiminto	Multifunction LCD status and control console
Emergency power off	Yes
Vapaat paikat	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

## Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	365 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	69,9 cm
Package 1 Width	76,2 cm
Package 1 Length	38,1 cm
Package 1 Weight	63,7 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	<a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote
Take-back	Take-back program available

## Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
-------	--

## Suosittelut korvaavat tuotteet