

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## APC Smart-UPS, 2,7kW/3kVA, Räkki 2U, 230V, 8xC13+1xC19, SmartConnect+SmartSlot

Sähkönumero: 8438472 SMT3000RMI2UC

### Yleiskatsaus

|              |   |
|--------------|---|
| Kuvaus       | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Toimitusaika | Usually in Stock  |

### Tuotetiedot

|                        |  |
|------------------------|--|
| Main Input Voltage     | 230 V  |
| Other Input Voltage    | 220 V<br>240 V   |
| Main Output Voltage    | 230 V  |
| Other Output Voltage   | 220 V<br>240 V   |
| Teho W                 | 2700 W   |
| Teho VA                | 3000 VA  |
| Input Connection Type  | BS1363A Brittiläinen<br>IEC 320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P                            |
| Output connection type | 8 IEC 320 C13<br>3 IEC Jumpers<br>1 IEC 320 C19  |
| Telineiden lukumäärä   | 2U   |
| Kaapelin pituus        | 2,00 m   |
| Kaapelien määrä        | 1  |
| Pariston tyyppi        | Lyijyakku  |
| Varustuksella          | Documentation CD<br>Rack mounting hardware<br>Rack mounting support rails<br>USB-kaapeli |

### General

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Number of power module filled slots | 0                        |
| Number of power module free slots   | 0                        |
| Product web sub-family              | Cloud-enabled monitoring |
| Redundant                           | No                       |

## Physical

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Korkeus             | 8,6 cm        |
| Leveys              | 43,2 cm       |
| Syvyys              | 68,3 cm       |
| Tuotteen paino      | 44,28 kg      |
| Asennuspaikka       | Etu           |
| Mounting preference | No preference |
| Asennustapa         | Rack-mounted  |
| Two post mountable  | 0             |
| USB-yhteensopiva    | No            |

## Input

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tulojännitteen rajat | 151...302 V Säädettävä<br>160...286 V |
| Verkon taajuus       | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing        |

## Output

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Harmoninen vääristymä            | Alle 5 %                        |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA                         |
| Maximum configurable power in W  | 2700 W                          |
| Transfer time                    | 6 ms typical : 10 ms maximum    |
| UPS type                         | Line interactive                |
| Wave type                        | Sine wave                       |
| Lähtötaajuus                     | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |


## Conformance

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tuote sertifiointi | CE<br>EAC<br>IRAM<br>RCM<br>VDE  |
| Merkintä           | GS Mark  |
| Standardit         | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Environmental

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Akustiikkataso                      | 55 dBA            |
| Lämmön haihtuminen                  | 348 Btu/h         |
| Operointikorkeus                    | 0...10000 ft      |
| Ympäristön lämpötila käytettäessä   | 0...40 °C         |
| Ympäristön lämpötila varastoitaessa | -15...45 °C       |
| Varastointikorkeus                  | 0,00...15240,00 m |
| Suhteellinen kosteus                | 0...95 %          |
| Storage Relative Humidity           | 0...95 %          |

## Batteries & Runtime

|  |   |
|--|---|
| Lisätiedot                             | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage  |
| Extended runtime                       | 0   |
| Number of battery filled slots         | 0   |
| Number of battery free slots           | 0   |
| Battery recharge time                  | 3 Hour  |
| Number of battery replacement quantity | 1   |
| Pariston elinikä                       | 3...5 year(s)   |
| Replacement battery                    | <a href="#">RBC43</a>  |
| Battery power in VAH                   | 547 VAh runtime   |
| Battery charger power                  | 182 W rated   |

## Communications & Management

|                 |   |
|-----------------|---|
| Hälytystoiminto | Multifunction LCD status and control console                                |
| Vapaat paikat   | 1   |
| Alarm           | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |

## Surge Protection and Filtering

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Surge energy rate | 320 J |
|-------------------|-------|

## Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 25,4 cm |
| Package 1 Width              | 98 cm   |
| Package 1 Length             | 60 cm   |
| Package 1 Weight             | 51,7 kg |

## Tuotteen ympäristötiedot

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Ympäristövaatimusten tila     | Green Premium -tuote                                       |
| REACH-asetus                  | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                             |
| EU:N RoHS-direktiivi          | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a> |
| Ei elohopeaa                  | Kyllä  |
| RoHS-vapautuksen tiedot       | <a href="#">Kyllä</a>                                      |
| Ympäristöilmoitus             | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                 |
| Kiertoprofiili                | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                    |
| Optimoitua energiatehokkuutta | Energiatehokas tuote                                       |
| Take-back                     | Take-back program available                                |

## Takuu

|       |   |
|-------|---|
| Takuu | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|-------|---|

## Suosittelut korvaavat tuotteet