

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

APC

Green Premium™



APC Smart-UPS, 500W/750VA, Torni, 230V, 6xC13, SmartConnect +SmartSlot

Sähkönumero: 8438473 SMT750IC

Yleiskatsaus

Kuvaus	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Toimitusaika	Usually Ships within 2 Weeks

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	500 W
Teho VA	750 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Kaapelin pituus	1,83 m
Kaapelien määrä	1
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	USB-kaapeli

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Physical

Väri	Musta
Korkeus	16,1 cm
Leveys	13,8 cm

Syvyys	36,9 cm
Tuotteen paino	11,8 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes

Input

Tulojännitteen rajat	151...302 V Säädettävä 160...280 V
Verkon taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Output

Harmoninen vääristymä	Alle 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Maximum configurable power in W	500 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Conformance


Tuote sertifiointi	CE EAC RCM VDE
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Akustiikkataso	40 dBA
Lämmön haihtuminen	90 Btu/h
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...45 °C
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Suhteellinen kosteus	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Batteries & Runtime

Pariston jännite	24 V
Extended runtime	0
Pariston kapasiteetti	7,0 Ah

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	3 Hour
Number of battery replacement quantity	1
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	RBC48 
Battery power in VAH	146 VAh runtime
Battery charger power	49 W rated

Communications & Management

Hälytystoiminto	Multifunction LCD status and control console
Emergency power off	Valinnainen
Vapaat paikat	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	540 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,1 cm
Package 1 Width	27,8 cm
Package 1 Length	49,9 cm
Package 1 Weight	14,23 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	42 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	97,01 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote

Take-back

Take-back program available

Takuu

Takuu

3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery

Suosittelut korvaavat tuotteet