

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:1 UPS sisäisille akuille

Sähkönumero: 8411678 E3SUPS10K3IB

### Yleiskatsaus

<b>Kuvaus</b>	High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 10 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. For battery runtime details, see the runtime charts published under the Documents tab.
<b>Toimitusaika</b>	Usually Ships within 6 Weeks

### Tuotetiedot

<b>Main Input Voltage</b>	400 V 3 vaihetta
<b>Other Input Voltage</b>	380 V 415 V
<b>Main Output Voltage</b>	230 V
<b>Other Output Voltage</b>	220 V 240 V
<b>Teho W</b>	10 kW
<b>Teho VA</b>	10 kVA
<b>Varustuksella</b>	Dust filter Asennsuohje

### Physical

<b>Väri</b>	Valkoinen (RAL 9003)
<b>Korkeus</b>	140 cm
<b>Leveys</b>	38 cm
<b>Syvyys</b>	90,7 cm
<b>Tuotteen paino</b>	130 kg
<b>USB-yhteensopiva</b>	Yes

### Input

<b>Maximum input current</b>	18 A
<b>Input harmonic distortion</b>	Less than 4 % for full load
<b>Input Power Factor at Full Load</b>	0,99
<b>Tulojännitteen rajat</b>	304...477 V
<b>Verkon taajuus</b>	45...65 Hz

## Output

Maximum configurable power in VA	10 kVA
Maximum configurable power in W	10 kW
Lähtötaajuus	50 Hz sync to mains 60 Hz sync to mains
Harmoninen vääristymä	Alle 3 %
Output harmonic distortion	< 5.5% at 100% non-linear load
Output overload operation	10 minutes at 125% and 60 seconds at 150%
Lähtöjännitteen toleranssi	+/- 1.5 %
UPS type	Double conversion online
Huipputekijä	3:1

## Conformance

Tuote sertifiointi	CE EAC RCM
--------------------	------------------

## Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3281 ft
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-25...55 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	60 dBA
Lämmön haihtuminen	516 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

## Batteries & Runtime

Pariston tyyppi	VRLA
Pariston jännite	240 V
Suurin oikosulkuvirta	10 kA
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	3
Discharge battery voltage	+/- 198 V DC

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	164 cm
Package 1 Width	101,4 cm
Package 1 Length	56,3 cm
Package 1 Weight	145 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:N RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a> Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	<a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote

## Takuu

Takuu	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
-------	---

## Suosittelut korvaavat tuotteet