

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot

## Easy UPS SRVS, 1,6kW/2kVA, räkki, akulla, 230V, 4x C13



Sähkönumero: 8411560 SRVS2KRI

### Yleiskatsaus

Kuvaus	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Toimitusaika	Usually in Stock

### Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	1600 W
Teho VA	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Telineiden lukumäärä	2U
Kaapelin pituus	1,48 m
Kaapelien määrä	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko Sähköjohto 1 IEC 60320 C13 to C14 Sähköjohto 1 USB-kaapeli 1 RS-232 konfiguraatiokaapeli 1 rack mounting brackets 1 Käyttöohje

### General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

### Physical

Väri	Musta (RAL 7010)
Korkeus	8,6 cm

Leveys	43,8 cm
Syvyys	46,2 cm
Tuotteen paino	19 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted with kit
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Vaakasuora

## Input

Tulojännitteen rajat	110...285 V half load 160...280 V Täydellä kuormalla
Verkon taajuus	40...70 Hz auto sensing

## Output

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1600 W
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Tehokkuus	88 % (Täydellä kuormalla)
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Huipputekijä	3:1

## Conformance


Tuote sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3000 m
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0...15000 m
Akustiikkataso	50 dBA
IP suojausluokka	IP20

## Batteries & Runtime

Pariston tyyppi	Lyijyakku
Pariston jännite	48 V

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	4 Hour
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	<a href="#">APCRBCV201</a> 
Battery charger power	76 W rated

## Communications & Management

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Vapaat paikat	1
Hälytystoiminto	Multifunction LCD status and control console

## Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,8 cm
Package 1 Width	55,1 cm
Package 1 Length	70 cm
Package 1 Weight	22,7 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	102 cm
Package 2 Width	72 cm
Package 2 Length	115 cm
Package 2 Weight	188,6 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a> Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyivistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

## Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

## Suosittelut korvaavat tuotteet