

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot

## Easy UPS SRVS, 0,8kW/1kVA, räkki, tehomoduli, 230V, 4x C13



Sähkönumero: 8411673 SRVSPM1KRIL

### Yleiskatsaus

Kuvaus	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Toimitusaika	Usually in Stock

### Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	800 W
Teho VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Telineiden lukumäärä	2U
Kaapelin pituus	1,5 m
Kaapelien määrä	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko Sähköjohto 1 IEC 60320 C13 to C14 Sähköjohto 1 USB-kaapeli 1 RS-232 konfiguraatiokaapeli 1 battery cable rack mounting brackets Käyttöohje

### General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

### Physical

Väri	Musta (RAL 7010)
Korkeus	8,6 cm

Leveys	43,8 cm
Syvyys	33,2 cm
Tuotteen paino	6 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted with kit
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Vaakasuora

## Input

Tulojännitteen rajat	160...280 V half load 110...285 V Täydellä kuormalla
Verkon taajuus	40...70 Hz auto sensing

## Output

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	800 W
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Harmoninen vääristymä	3 %
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Tehokkuus	88 % (Täydellä kuormalla)
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Huipputekijä	3:1

## Conformance

Tuote sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3000 m
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0...15000 m
Akustiikkataso	50 dBA
Lämmön haihtuminen	372 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

## Batteries & Runtime

Pariston tyyppi	Ulkoinen akkujärjestelmä
Pariston jännite	36 V
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery charger power	175 W rated

## Communications & Management

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Hälytystoiminto	Multifunction LCD status and control console

## Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Width	44,5 cm
Package 1 Length	55 cm
Package 1 Weight	9,28 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	111 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	157 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a> Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

## Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

## Suosittelut korvaavat tuotteet