

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Easy UPS SRVS, 2,4kW/3kVA, räkki, tehomoduli, 230V, 6x C13 + 1x C19

Sähkönumero: 8411675 SRVSPM3KRIL

Yleiskatsaus

Kuvaus	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	2400 W
Teho VA	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output connection type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Telineiden lukumäärä	2U
Kaapelien määrä	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C19 to Schuko Sähköjohto 1 IEC 60320 C13 to C14 Sähköjohto 1 USB-kaapeli 1 RS-232 konfiguraatiokaapeli 1 battery cable 1 rack mounting brackets Käyttöohje

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Physical

Väri	Musta (RAL 7010)
Korkeus	8,6 cm

Leveys	43,8 cm
Syvyys	46,2 cm
Tuotteen paino	9,5 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted with kit
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Vaakasuora

Input

Tulojännitteen rajat	110...285 V half load 160...280 V Täydellä kuormalla
Verkon taajuus	40...70 Hz auto sensing

Output

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2400 W
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Tehokkuus	88 % (Täydellä kuormalla)
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Huipputekijä	3:1

Conformance

Tuote sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3000 m
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0...15000 m
Akustiikkataso	50 dBA
IP suojausluokka	IP20

Batteries & Runtime

Pariston tyyppi	Ulkoinen akkujärjestelmä
-----------------	--------------------------

Pariston jännite	72 V
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery charger power	350 W rated

Communications & Management

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Vapaat paikat	1
Hälytystoiminto	Multifunction LCD status and control console

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Width	55,4 cm
Package 1 Length	70 cm
Package 1 Weight	13,671 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	115 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	124 kg

Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakorin.

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Suosittelut korvaavat tuotteet