

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

APC

Green Premium™



APC Smart-UPS, 4,5kW/5kVA, Torni, 230V, riviliitin, SNMP verkkokortti

Sähkönumero: 8438380 SRT5KXLI

Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	4500 W
Teho VA	5000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Communication cable Documentation CD Asennusohje Removable support feet Temperature probe USB-kaapeli Warranty card Web/SNMP management card

General

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Physical

Väri	Musta
Korkeus	43,2 cm

Leveys	13 cm
Syvyys	71,94 cm
Tuotteen paino	54,43 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes

Input

Verkon taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
Tulojännitteen rajat	100...275 V adjustable (half load)

Output

Maximum configurable power in W	4500 W
Harmoninen vääristymä	Less than 2 %
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Huipputekijä	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Maximum configurable power in VA	5000 VA

Conformance

Tuote sertifiointi	CE EAC IRAM RCM VDE
Merkintä	CE Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistävä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistävä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön haihtuminen	931 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

Batteries & Runtime

Number of battery filled slots	2
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	1,5 Hour
Number of battery replacement quantity	1
Pariston jännite	192 V
Battery charger power	560 W rated
Battery power in VAH	845 VAh runtime
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	APCRBC140 
Battery option	SRT192BP 1 2535 VAh SRT192BP 2 4225 VAh SRT192BP 3 5915 VAh SRT192BP 4 7605 VAh SRT192BP 5 9295 VAh SRT192BP 6 10985 VAh SRT192BP 8 14365 VAh SRT192BP 10 17745 VAh
Extended runtime	1

Communications & Management

Vapaat paikat	1
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency power off	Yes

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	480 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	96 cm
Package 1 Weight	63,6 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Optimoitua energiatehokkuutta Energiatehokas tuote

Take-back Take-back program available

Takuu

Takuu 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery

Suosittelut korvaavat tuotteet