

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

APC

Green Premium™



APC Smart-UPS, 6kW/6kVA, Tori, 230V, 6xC13+4xC19+riviliitin, SNMP verkkokortti

Sähkönumero: 8438382 SRT6KXLI

Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	6000 W
Teho VA	6000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	Hard wire 3-johdin (H N + E) 1
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Documentation CD Asennusohje Removable support feet Temperature probe USB-kaapeli Warranty card Web/SNMP management card

General

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Physical

Väri	Musta
Korkeus	43,2 cm

Leveys	17,4 cm
Syvyys	71,94 cm
Tuotteen paino	60 kg
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Pysty

Input

Verkon taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
Tulojännitteen rajat	100...275 V adjustable (half load)

Output

Maximum configurable power in W	6000 W
Harmoninen vääristymä	Less than 2 %
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Huipputekijä	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Maximum configurable power in VA	6000 VA


Conformance

Tuote sertifiointi	CE EAC IRAM RCM VDE
Merkintä	CE Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistävä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistävä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön haihtuminen	1300 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

Batteries & Runtime

Number of battery filled slots	0
Battery recharge time	1,5 Hour
Number of battery replacement quantity	1
Pariston jännite	192 V
Battery charger power	597 W rated
Battery power in VAh	902 VAh runtime
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	APCRBC140 
Battery option	SRT192BP 1 2706 VAh SRT192BP 2 4510 VAh SRT192BP 3 6314 VAh SRT192BP 4 8118 VAh SRT192BP 5 9922 VAh SRT192BP 6 11726 VAh SRT192BP 8 15334 VAh SRT192BP 10 18942 VAh
Extended runtime	1

Communications & Management

Vapaat paikat	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency power off	Yes

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	480 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	96 cm
Package 1 Weight	67 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote
Take-back	Take-back program available

Takuu

Takuu

3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery

Suosittelut korvaavat tuotteet