

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot

APC

Green Premium™



## APC Smart-UPS, 10kW/10kVA, Torni, 230V, 6x C13+4x C19+riviliitin, SNMP verkkokortti

Sähkönumero: 8438386 SRT10KXLI

### Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

### Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V 400 V 3 vaihetta
Other Input Voltage	220 V 240 V 380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	10000 W
Teho VA	10000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	Hard wire 3-johdin (H N + E) 1
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Documentation CD Asennusohje Temperature probe USB-kaapeli Warranty card Web/SNMP management card

### General

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### Physical

Väri	Musta
------	-------

Korkeus	43,2 cm
Leveys	26,3 cm
Syvyys	71,5 cm
Tuotteen paino	111,82 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes

## Input

Verkon taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E) 1 hard wire 5-johdin (3P + N + E)
Tulojännitteen rajat	100...275 V adjustable (half load) 173...476 V adjustable (half load)

## Output

Maximum configurable power in W	10000 W
Harmoninen vääristymä	Less than 2 %
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Huipputekijä	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Maximum configurable power in VA	10000 VA

## Conformance


Tuote sertifiointi	CE EAC IRAM RCM VDE
Merkintä	CE Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	55 dBA

Lämmön haihtuminen	1947 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

## Batteries & Runtime

Number of battery filled slots	0
Battery recharge time	1,5 Hour
Number of battery replacement quantity	2
Pariston jännite	+/- 192 V (split battery referenced to neutral)
Battery charger power	876 W rated
Battery power in VAh	1805 VAh runtime
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	<a href="#">APCRBC140</a> 
Battery option	SRT192BP2 1 3610 VAh SRT192BP2 2 5415 VAh SRT192BP2 3 7220 VAh SRT192BP2 4 9025 VAh SRT192BP2 5 10830 VAh SRT192BP2 6 12635 VAh SRT192BP2 8 16245 VAh SRT192BP2 10 19855 VAh
Extended runtime	1

## Communications & Management

Vapaat paikat	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency power off	Yes

## Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	480 J
-------------------	-------

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46,1 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	100 cm
Package 1 Weight	126,554 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	<a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

---

**Optimoitua energiatehokkuutta**      Energiatehokas tuote

---

**Take-back**      Take-back program available

---

## **Takuu**

---

**Takuu**      3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery

---

### **Suosittelut korvaavat tuotteet**