

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS, 4,5kW/5kVA, Räkki 3U, 230V, riviliitin, SNMP verkkokortti

Sähkönumero: 8438419 SRT5KRMXLW-HW

Yleiskatsaus

| | |
|--------------|---|
| Kuvaus | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Toimitusaika | Usually in Stock |

Tuotetiedot

| | |
|-----------------------|--|
| Main Input Voltage | 208 V 230 V |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 208 V 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| Teho W | 4500 W |
| Teho VA | 5000 VA |
| Output connector type | Hard wire 3-johdin (H N + E) 1 Hard wire 3-johdin (2P + E) 1 |
| Telineiden lukumäärä | 3U |
| Pariston tyyppi | Lyijyakku |
| Varustuksella | CD with software Documentation CD Asennusohje Rack mounting hardware Rack mounting support rails Removable support feet Temperature probe Käyttöohje Warranty card Web/SNMP management card |

General

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Product web sub-family | High density |
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |

Physical

| | |
|------|-------|
| Väri | Musta |
|------|-------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Korkeus | 13 cm |
| Leveys | 43,2 cm |
| Syvyys | 71,9 cm |
| Tuotteen paino | 55,79 kg |
| Asennuspaikka | Etu |
| Mounting preference | Lower |
| Asennustapa | Rack-mounted |
| Two post mountable | 0 |
| USB-yhteensopiva | Yes |
| Asennuskohta | Vaakasuora |

Input

| | |
|----------------------------|--|
| Verkon taajuus | 40...70 Hz auto-sensing |
| Number of input connectors | 1 hard wire 3-johdin (2P + E) 1 hard wire 3-johdin (1P + N + E) |
| Tulojännitteen rajat | 100...275 V adjustable (half load) |

Output

| | |
|----------------------------------|--|
| Maximum configurable power in W | 4500 W |
| Harmoninen vääristymä | Less than 2 % |
| Lähtötaajuus | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| Huipputekijä | 3:1 |
| UPS type | Double conversion online |
| Wave type | Sine wave |
| Ohitustyyppi | Internal bypass (automatic and manual) |
| Maximum configurable power in VA | 5000 VA |

Conformance


| | |
|--------------------|--|
| Tuote sertifiointi | CE EAC ENERGY STAR V2.0 (USA) FCC osa 15 luokka A IRAM NOM RCM UL 1778 VDE |
| Merkintä | CE Mark |
| Standardit | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |

Environmental

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Ympäristön lämpötila käytettäessä | 0...40 °C |
| Suhteellinen kosteus | 0...95 % Ei-tiivistyvä |
| Operointikorkeus | 0...10000 ft |
| Ympäristön lämpötila varastoitaessa | -15...45 °C |
| Storage Relative Humidity | 0...95 % Ei-tiivistyvä |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Varastointikorkeus | 0,00...15240,00 m |
| Akustiikkataso | 55 dBA |
| Lämmön haihtuminen | 931 Btu/h |
| IP suojausluokka | IP20 |

Batteries & Runtime

| | |
|--|--|
| Number of battery filled slots | 0 |
| Battery recharge time | 1,5 Hour |
| Number of battery replacement quantity | 1 |
| Pariston jännite | 192 V |
| Battery charger power | 560 W rated |
| Battery power in VAH | 845 VAh runtime |
| Pariston elinikä | 3...5 year(s) |
| Replacement battery | APCRBC140  |
| Battery option | SRT192RMBP 1 2535 VAh SRT192RMBP 2 4225 VAh SRT192RMBP 3 5915 VAh SRT192RMBP 4 7605 VAh SRT192RMBP 5 9295 VAh SRT192RMBP 6 10985 VAh SRT192RMBP 8 14365 VAh SRT192RMBP 10 17745 VAh |
| Extended runtime | 1 |

Communications & Management

| | |
|---------------------|---|
| Vapaat paikat | 1 |
| Preinstalled device | Network management card 3 with environmental monitoring |
| Alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| Emergency power off | Yes |


Surge Protection and Filtering

| | |
|-------------------|-------|
| Surge energy rate | 480 J |
|-------------------|-------|

Pakkaustiedot

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 33 cm |
| Package 1 Width | 96 cm |
| Package 1 Length | 61 cm |
| Package 1 Weight | 68,04 kg |

Tuotteen ympäristötiedot

| | |
|---------------------------|--|
| Ympäristövaatimusten tila | Green Premium -tuote |
| ENERGY STAR® | ENERGY STAR UPS V2.0 (USA)  |
| REACH-asetus | REACH-ilmoitus |
| EU:N RoHS-direktiivi | Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus |
| Ei elohopeaa | Kyllä |

| | |
|--------------------------------------|---|
| RoHS-vapautuksen tiedot | Kyllä |
| Ympäristöilmoitus | Tuotteen ympäristöprofiili |
| Kiertoprofiili | Elinkaaren lopun tiedot |
| WEEE | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Optimoitua energiatehokkuutta | Energiatehokas tuote |
| Take-back | Take-back program available |

Takuu

| | |
|--------------|---|
| Takuu | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|--------------|---|

Suosittelut korvaavat tuotteet