

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS, 2,7kW/3kVA, Torni, 230V, 8xC13+2xC19, SmartSlot

Sähkönumero: 8438423 SRT3000XLI

Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	2700 W
Teho VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiläinen IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Kaapelin pituus	2,44 m
Kaapelien määrä	3
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Country-specific detachable power cord Documentation CD Asennusohje Removable support feet USB-kaapeli Warranty card

General

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Physical

Väri	Musta
Korkeus	43,2 cm
Leveys	8,5 cm
Syvyys	63,5 cm
Tuotteen paino	31,3 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Pysty

Input

Verkon taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Tulojännitteen rajat	100...275 V adjustable (half load)

Output

Maximum configurable power in W	2700 W
Harmoninen vääristymä	Less than 2 %
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Huipputekijä	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Maximum configurable power in VA	3000 VA

Conformance


Tuote sertifiointi	CE EAC RCM VDE
Merkintä	CE Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m

Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön haihtuminen	703 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

Batteries & Runtime

Battery recharge time	3 Hour
Number of battery replacement quantity	1
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Pariston jännite	96 V
Battery charger power	168 W rated
Battery power in VAH	505 VAh runtime
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	APCRBC152 
Battery option	SRT96BP 1 1515 VAh SRT96BP 2 2525 VAh SRT96BP 3 3535 VAh SRT96BP 4 4545 VAh SRT96BP 5 5555 VAh SRT96BP 6 6565 VAh SRT96BP 8 8585 VAh SRT96BP 10 10605 VAh
Extended runtime	1

Communications & Management

Vapaat paikat	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency power off	Yes

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	340 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,6 cm
Package 1 Width	87,1 cm
Package 1 Length	59,9 cm
Package 1 Weight	36,74 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote
Take-back	Take-back program available

Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
--------------	---

Suosittelut korvaavat tuotteet