

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## APC Smart-UPS, 1kW/1kVA, Räkki 2U, 230V, 6xC13, SmartSlot

Sähkönumero: 8438475 SRT1000RMXLI

### Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

### Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	1000 W
Teho VA	1000 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiläinen IEC 60320 C14 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Telineiden lukumäärä	2U
Kaapelin pituus	1,83 m
Kaapelien määrä	1
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Communication cable Documentation CD Asennusohje Rack mounting hardware Rack mounting brackets Rack mounting support rails USB-kaapeli Warranty card

### General

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

## Physical

Väri	Musta
Korkeus	8,5 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	50,5 cm
Tuotteen paino	21 kg
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Pysty

## Input

Verkon taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Tulojännitteen rajat	176...275 V Täydellä kuormalla 100...275 V 40% load

## Output

Maximum configurable power in W	1000 W
Harmoninen vääristymä	Less than 2 %
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Huipputekijä	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Ohitustyyppi	Built-in bypass
Maximum configurable power in VA	1000 VA

## Conformance


Tuote sertifiointi	CE EAC
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	50 dBA
Lämmön haihtuminen	317 Btu/h

IP suojausluokka	IP20
------------------	------

## Batteries & Runtime

Number of battery filled slots	1
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	3 Hour
Battery charger power	97 W rated
Battery power in VAh	293 VAh runtime
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	<a href="#">APCRBC155</a> 
Battery option	SRT48RMBP 1 879 VAh SRT48RMBP 2 1465 VAh SRT48RMBP 3 2051 VAh SRT48RMBP 4 2637 VAh SRT48RMBP 5 3223 VAh SRT48RMBP 6 3809 VAh SRT48RMBP 8 4981 VAh SRT48RMBP 10 6153 VAh
Extended runtime	1

## Communications & Management

Vapaat paikat	0
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency power off	Yes

## Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	432 J
-------------------	-------

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,6 cm
Package 1 Width	74,9 cm
Package 1 Length	59,4 cm
Package 1 Weight	29,6 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a> Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	<a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote
Take-back	Take-back program available

## Takuu

---

Takuu

3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery

Suosittelut korvaavat tuotteet