

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS, 1,5kW/1,5kVA, Torni, 230V, 6xC13, SmartSlot

Sähkönumero: 8438478 SRT1500XLI

Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	1500 W
Teho VA	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Kaapelin pituus	1,83 m
Kaapelien määrä	1
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Communication cable Documentation CD Asennusohje Removable support feet USB-kaapeli Warranty card

General

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Physical

Väri	Musta
------	-------

Korkeus	43,2 cm
Leveys	8,5 cm
Syvyys	50,5 cm
Tuotteen paino	20,5 kg
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Pysty

Input

Verkon taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Tulojännitteen rajat	100...275 V

Output

Maximum configurable power in W	1500 W
Harmoninen vääristymä	Less than 2 %
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Huipputekijä	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Ohitustyyppi	Built-in bypass
Maximum configurable power in VA	1500 VA

Conformance


Tuote sertifiointi	CE EAC
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	50 dBA
Lämmön haihtuminen	317 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

Batteries & Runtime

Number of battery filled slots	1
--------------------------------	---

Number of battery free slots	0
Battery recharge time	3 Hour
Pariston jännite	48 V
Battery charger power	108 W rated
Battery power in VAH	324 VAh runtime
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	APCRBC155 
Battery option	SRT48BP 1 972 VAh SRT48BP 2 1620 VAh SRT48BP 3 2268 VAh SRT48BP 4 2916 VAh SRT48BP 5 3564 VAh SRT48BP 6 4212 VAh SRT48BP 8 5508 VAh SRT48BP 10 6804 VAh
Extended runtime	1

Communications & Management

Vapaat paikat	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency power off	Yes

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	432 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,6 cm
Package 1 Width	74,9 cm
Package 1 Length	59,4 cm
Package 1 Weight	29,6 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote
Take-back	Take-back program available

Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
-------	---

Suosittelut korvaavat tuotteet