



Uni/Fiks-rengas + Uni/Fikserit

Rakenne :

- Tuotteeseen kuuluu segmentteihin jaettu muovirengas, Varioseal-tiiviste sekä Uni/Fikserit
- NBR- tai EPDM-tiivisteet, NBR standardin EN682 mukainen (-5°C - +50°C), EPDM standardin EN681-1 mukainen (0°C - +50°C).
- Vetoa kestävät kaikkien putkimateriaalien kohdalla
- AC ja GRP putkia varten - ota meihin yhteyttä

Huomioitava:

DN625 - DN825 myynti alkaa vuoden 2020 viimeisenä neljänneksenä

DN (mm)	Putkikoot (mm)	NBR Koodi	EPDM Koodi	Paino (kg)
50	46 - 71	709 597 230	709 597 630	0,200
65	63 - 90	709 597 232	709 597 632	3,840
80	84 - 105	709 597 234	709 597 634	0,027
100	104 - 132	709 597 236	709 597 636	0,036
125	132 - 155	709 597 238	709 597 638	0,627
150	154 - 192	709 597 240	709 597 640	0,894
200	192 - 232	709 597 243	709 597 643	1,054
225	230 - 268	709 597 246	709 597 646	1,300
250	267 - 310	709 597 248	709 597 648	1,500
300	315 - 356	709 597 253	709 597 653	1,700
350	352 - 393	709 597 254	709 597 654	2,000
400	392 - 433	709 597 256	709 597 656	2,200
425	432 - 464	709 597 282	709 597 682	4,000
450	450 - 482	709 597 278	709 597 678	2,400
475	481 - 513	709 597 283	709 597 683	4,200
500	500 - 532	709 597 279	709 597 679	2,600
550	548 - 580	709 597 280	709 597 680	2,800
600	605 - 637	709 597 281	709 597 681	3,000
NEW 625	630 - 662	709 597 290	709 597 690	10,200
NEW 675	665 - 697	709 597 291	709 597 691	11,000
NEW 700	709 - 741	709 597 292	709 597 692	11,400
NEW 800	799 - 831	709 597 293	709 597 693	12,900
NEW 825	837 - 869	709 597 294	709 597 694	13,700

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>