

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Easy UPS SRVS, 1,6kW/2kVA, torni, tehomoduli, 230V, 4x C13

Sähkönumero: 8411548 SRVSPM2KIL

Yleiskatsaus

Kuvaus	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	1600 W
Teho VA	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Kaapelin pituus	1,52 m
Kaapelien määrä	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko Sähköjohto 1 IEC 60320 C13 to C14 Sähköjohto 1 USB-kaapeli 1 RS-232 konfiguraatiokaapeli 1 battery cable Käyttöohje

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Physical

Väri	Musta (RAL 7010)
Korkeus	23,8 cm
Leveys	14,5 cm

Syvyys	40 cm
Tuotteen paino	7,4 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Pysty

Input

Tulojännitteen rajat	110...285 V half load 160...280 V Täydellä kuormalla
Verkon taajuus	40...70 Hz auto sensing

Output

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1600 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Harmoninen vääristymä	3 %
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Tehokkuus	88 % (Täydellä kuormalla)
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Huipputekijä	3:1

Conformance

Tuote sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3000 m
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0...15000 m
Akustiikkataso	50 dBA
Lämmön haihtuminen	745 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

Batteries & Runtime

Pariston tyyppi	Ulkoinen akkujärjestelmä
Pariston jännite	72 V
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery charger power	242 W rated

Communications & Management

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Vapaat paikat	1
Hälytystoiminto	Multifunction LCD status and control console

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,0 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	47,7 cm
Package 1 Weight	9,1 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	14 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	282 kg

Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatumusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Suosittelut korvaavat tuotteet