

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Easy UPS SRVS, 10kW/10kVA, torni, tehomoduli, 230V, riviliitin

Sähkönumero: 8411546 SRVSPM10KIL

### Yleiskatsaus

Kuvaus	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Toimitusaika	Usually in Stock

### Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	10000 W
Teho VA	10000 VA
Output connector type	Hard wire 3-johdin (1P + N + E) 1
Provided equipment	1 USB-kaapeli 1 RS-232 konfiguraatiokaapeli 1 battery cable Käyttöohje

### General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

### Physical

Väri	Musta (RAL 7010)
Korkeus	33,6 cm
Leveys	19 cm
Syvyys	44,7 cm
Tuotteen paino	16,5 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	No preference

Asennustapa	Not rack-mountable
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Pysty

## Input

Tulojännitteen rajat	110...300 V half load 176...300 V Täydellä kuormalla
Number of input connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
Verkon taajuus	40...70 Hz auto sensing

## Output

Maximum configurable power in VA	10000 VA
Maximum configurable power in W	10000 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Tehokkuus	94 % (Täydellä kuormalla)
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Huipputekijä	3:1

## Conformance

Tuote sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3000 m
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...60 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0...15000 m
Akustiikkataso	58 dBA
Lämmön haihtuminen	2128 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

## Batteries & Runtime

Pariston tyyppi	Ulkoinen akkujärjestelmä
Pariston jännite	240 V
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

Battery charger power	1170 W rated
-----------------------	--------------

## Communications & Management

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Emergency power off	Yes
Vapaat paikat	1
Hälytystoiminto	Multifunction LCD status and control console

## Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46,0 cm
Package 1 Width	29,0 cm
Package 1 Length	57,0 cm
Package 1 Weight	19,5 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	101 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	239,52 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a> Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

## Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

## Suosittelut korvaavat tuotteet