

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Easy UPS SRVS, 6kW/6kVA, torni, tehomoduli, 230V, riviliitin

Sähkönumero: 8411550 SRVSPM6KIL

Yleiskatsaus

Kuvaus	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	6000 W
Teho VA	6000 VA
Output connector type	Hard wire 3-johdin (1P + N + E) 1
Provided equipment	1 USB-kaapeli 1 RS-232 konfiguraatiokaapeli 1 battery cable Käyttöohje

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Physical

Väri	Musta (RAL 7010)
Korkeus	33,6 cm
Leveys	19 cm
Syvyys	37,4 cm
Tuotteen paino	13 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	No preference

Asennustapa	Not rack-mountable
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Pysty

Input

Tulojännitteen rajat	110...300 V half load 176...300 V Täydellä kuormalla
Number of input connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
Verkon taajuus	40...70 Hz auto sensing

Output

Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Tehokkuus	94 % (Täydellä kuormalla)
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Huipputekijä	3:1

Conformance

Tuote sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3000 m
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...60 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0...15000 m
Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön haihtuminen	1172 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

Batteries & Runtime

Pariston tyyppi	Ulkoinen akkujärjestelmä
Pariston jännite	240 V
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

Battery charger power	1170 W rated
-----------------------	--------------

Communications & Management

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Emergency power off	Yes
Vapaat paikat	1
Hälytystoiminto	Multifunction LCD status and control console

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46,0 cm
Package 1 Width	29,0 cm
Package 1 Length	49,1 cm
Package 1 Weight	16 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	101 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	251,5 kg

Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyivistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Suosittelut korvaavat tuotteet