

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iC40N ARC valokaarivikasuoja 1P+N 16A C 6kA

Sähkönumero: 3254517 A9TPE4616

GTIN-koodi : 3606481906342

Tuotetiedot

Alue	Acti9
Tuotenimi	Acti9 iC40 ARC
Tuote tai komponentti tyyppi	Arc fault detection circuit breaker
Tuotekohtainen sovellus	Arc fault detection
Standardit	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 62606
Laitteen lyhytnimi	iC40 ARC
Napojen tyyppi	1P + N
Käyrän koodi	C
Katkaisukyky	3000 A Icn1 230 V AC 50 Hz EN/IEC 60898-1 10 kA Icu 230 V AC 50 Hz EN/IEC 60947-2 6000 A Icn 230 V AC 50 Hz EN/IEC 60898-1
Verkon tyyppi	AC
Neutraali asento	Vasen
Soveltuu pääkytkimeksi	Kyllä
Suojausteknikka	Thermomagneettinen

Täydentävät tiedot

Suojattujen napojen lukumäärä	1
Verkon taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz
Laitteen paikka järjestelmässä	Lähtö
Magneettinen laukaisuraja	5...10 x In
[Ics] Katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa	6000 A EN/IEC 60898-1 7,5 kA EN/IEC 60947-2
Rajoitusluokka	3
Laukaisuraja-arvo	275 V for +/- 5 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
[Ui] Eristysjännite	250 V AC
Kosketinasennon ilmaisin	Kyllä
Ohjauksen tyyppi	Vipu

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Paikallinen signaalointi	ON, OFF, lauennut -tila LED arc fault diagnostic
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Mekaaninen kestävyys	20000 cycles
Sähköinen kestävyys	20000 cycles
Lukitusvaihtoehtojen kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
Kaapelin tulo	Top and bottom
Kytkentä - liittimet	Tunneliliitin1...10 mm² Taipuisa Tunneliliitin1...16 mm² Jäykkä
Johtimen kuorintapituus	14 mm
Kiristysmomentti	2 N.m
9 mm jako	4
Korkeus	91 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	73 mm
Tuotteen paino	210 g

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP20 IEC 60529
Epäpuhtausaste	2
Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen	Severity B IEC 60068-2-30 28 d
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön lämpötila käytettäessä	−25...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	−40...80 °C
Laatumerkinnät	AENOR OVE

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	11,200 cm
Package 1 Weight	227,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,736 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
Sustainable packaging	Yes
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Suosittelut korvaavat tuotteet