

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

ENGLISH .....	2
ESPAÑOL .....	3
FRANÇAIS .....	4
ITALIANO .....	5
NEDERLANDS .....	6
DEUTSCH .....	7
SUOMI .....	8
SVENSKA .....	9
NORWEGIAN BOKMÅL .....	10
DANSK .....	11
MAGYAR .....	12
ROMÂNĂ .....	13
EESTI .....	14
LIETUVIŲ .....	15
LATVIEŠU .....	16
ČEŠTINA .....	17
SLOVENČINA .....	18
TÜRKÇE .....	19
PORTUGUÊS .....	20
POLSKI .....	21
HRVATSKI .....	22
SLOVENŠČINA .....	23
БЪЛГАРСКИ .....	24
GEORGIAN .....	25

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1000910

### 1. Unique identification code of the product-type\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

### 3. Manufacturer

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Authorized representative

-

### 5. System/s of AVCP

AVCP: 3

### 6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notified body:

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Declared performances:

Reaction to Fire: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1  
Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Niko Aaltonen, Manager Quality at KIRKKONUMMI on 06/02/2017**



**WEB address of DOP finder: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1000910

### 1. Código de identificación única del producto tipo\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finlandia

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Niko Aaltonen, Manager Quality en lugar KIRKKONUMMI fecha de emisión 06/02/2017**



**Dirección WEB Buscador DdP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1000910

### 1. Code d'identification unique du produit type\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

### 3. Fabricant:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finlande

### 4. Mandataire:

-

### 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

### 6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organisme(s) notifié(s):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1  
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Niko Aaltonen, Manager Quality à KIRKKONUMMI le 06/02/2017**



**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1000910

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

### 3. Fabbricante:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finlandia

### 4. Mandatario:

-

### 5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 3

### 6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismi notificati:

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Niko Aaltonen, Manager Quality in KIRKKONUMMI addì 06/02/2017**



**Indirizzo web per ricerca DoP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1000910

### 1. Unieke identificatiecode van het producttype\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

### 3. Fabrikant:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Gemachtigde:

-

### 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 3

### 6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Aangemelde instantie(s):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Niko Aaltonen, Manager Quality te KIRKKONUMMI op datum van afgifte 06/02/2017**



**Download Declaration of Performance (DOP): [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1000910

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

### 3. Hersteller:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finnland

### 4. Bevollmächtigter:

-

### 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

### 6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifizierte Stelle(n):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1  
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Niko Aaltonen,  
Manager Quality in KIRKKONUMMI am 06/02/2017**



**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1000910

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

### 3. Valmistaja:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Suomi

### 4. Valtuutettu edustaja:

-

### 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

#### järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

### 6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

#### Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Niko Aaltonen, Manager Quality , KIRKKONUMMI ,  
06/02/2017**



**Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1000910

**1. Produkttypens unika identifikationskod\*:**

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan  $D_{ca-s2,d2,a1}$   
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Niko Aaltonen, Manager Quality ort  
KIRKKONUMMI , dag för utfärdande 06/02/2017**



**Webbaddress till DOP - sökare: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 1000910

### 1. Unik identifikasjons kode for produktet\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

### 3. Produsent

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Bemyndiget representant

-

### 5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

### 6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

### Sertifiserings organ:

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Ytelseserklæring(er)

Brannmotstand: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Niko Aaltonen, Manager Quality i KIRKKONUMMI den 06/02/2017**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1000910

**1. Varetypens unikke identifikationskode\*:**

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Bemyndiget repræsentant:**

-

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1  
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Niko Aaltonen, Manager Quality sted KIRKKONUMMI dato den 06/02/2017**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1000910

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja\*:**

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finnország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Niko Aaltonen, Manager Quality kibocsátás helye KIRKKONUMMI kibocsátás dátuma 06/02/2017**



**DoP internetes kereső: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1000910

### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

### 3. Fabricant:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Reprezentant autorizat:

-

### 5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 3

### 6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organism (organisme) notificat(e):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Performanta (performante) declarată (declarate):

Reactie la foc: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Niko Aaltonen, Manager Quality în KIRKKONUMMI la data eliberării 06/02/2017**



**Adresa WEB unde se găsește DOP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1000910

### 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm2, rated voltage 300/500 V

### 2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

### 3. Tootja:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Volitatud esindaja:

-

### 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 3

### 6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Teavitatud asutus(ed):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus:  $D_{ca-s2,d2,a1}$

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Niko Aaltonen, Manager Quality koht KIRKKONUMMI  
väljaandmise kuupäev 06/02/2017**



**DoP leidja veebileht: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1000910

### 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

### 3. Gamintojas:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Įgaliotasis atstovas:

-

### 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 3

### 6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Niko Aaltonen, Manager Quality vieta KIRKKONUMMI  
išdavimo data 06/02/2017**



**Interneto adresas DOP ieškiklis: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1000910

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs\*:**

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1  
Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Niko Aaltonen, Manager Quality vieta KIRKKONUMMI izdošanas datums 06/02/2017**



**Timekļa adrese DOP atradējs: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1000910

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

### 3. Výrobce:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Zplnomocněný zástupce:

-

### 5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(é) subjekt(y):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Niko Aaltonen, Manager Quality v/ve  
KIRKKONUMMI . Datum vydání : 06/02/2017**



**DoP internetový vyhledávač: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1000910

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

### 3. Výrobca:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Fínsko

### 4. Splnomocnený zástupca:

-

### 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Niko Aaltonen, Manager Quality v/vo KIRKKONUMMI**  
**dňa 06/02/2017**



**DoP internetový vyhľadávač: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## PERFORMANS BEYANI

No. 1000910

### 1. Ürün-tipi kimlik kodu\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

### 3. İmalatçı

Prysmian Group Finland Oy

PO Box 13

FI-02401 - KIRKKONUMMI

Finland

### 4. Yetkili temsilci

-

### 5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

### 6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

### Onaylanmış kuruluş(/lar)

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Niko Aaltonen, Manager Quality - KIRKKONUMMI - 06/02/2017



DOP Bulucu Web Adresi: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)

\* Bu DOP kapsamındaki ürünlerin malzeme numaraları ve tanımlarını ekteki dökümandan temin edebilirsiniz.

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1000910

### 1. Código de identificação único do produto-tipo\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

### 3. Fabricante:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finlândia

### 4. Mandatário:

-

### 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismo(s) notificado(s): .

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Niko Aaltonen, Manager Quality no local KIRKKONUMMI na data de emissão 06/02/2017**



**Endereço WEB do DOP FINDER: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1000910

### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

### 3. Producent

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Upoważniony przedstawiciel

-

### 5. Systemy AVCP

AVCP: 3

### 6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

### Jednostka notyfikowana:

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

**Podpisane w imieniu producenta Niko Aaltonen, Manager Quality w KIRKKONUMMI w dniu 06/02/2017**



**Adres internetowy wyszukiwarki DoP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1000910

### 1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

### 3. Proizvođač:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Ovlašteni predstavnik:

-

### 5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 3

### 6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Niko Aaltonen, Manager Quality U mjesto KIRKKONUMMI dana datum izdavanja 06/02/2017**



**WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1000910

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda\*:**

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Pooblaščen zastopnik:**

-

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 3

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara  $D_{ca-s2,d2,a1}$

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Niko Aaltonen, Manager Quality v kraj KIRKKONUMMI**  
**dne datum izdaje 06/02/2017**



**Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1000910

### 1. Уникален Идентификационен Номер\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Упълномощен Представител

-

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на **Niko Aaltonen, Manager Quality** При KIRKKONUMMI на  
06/02/2017



уеб адрес - търсене на ДЕП: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)

## შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1000910

### 1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი\*:

EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

### 3. მწარმოებელი

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი

-

### 5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)

AVCP: 3

### 6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

### უფლებამოსილი ორგანო

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. მითითებული მახასიათებლები:

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: **Niko Aaltonen, Manager Quality** ადგილი KIRKKONUMMI თარიღი 06/02/2017



შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)

\* წინამდებარე შესრულების დეკლარაციით გათვალისწინებული ყველა „პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდის“ ამოსაცნობად (CPR რეგულაციის მოთხოვნა), გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი დანართი.

## APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1000910

Individual material codes covered by DoP

1000910 - EXQ-Pure/XMJ-HF Dca/IFXI-EX Pure 2-7 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

Our Material Code	Material Description
20203417	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 3G2,5 K6M/500
20203418	EXQ pure 3G1,5 K9/3000 no marking
20203419	EXQ pure 3G1,5 K14/8000
20203420	EXQ pure 3G2,5 K14/8000
20203421	EXQ pure 4G1,5 K8/2000
20203422	EXQ pure 5G1,5 T8000
20203423	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 2X1,5 K6/500
20203424	EXQ pure/IFXI 3G1,5 Buddy100
20203425	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 3G1,5 K6/500
20203426	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 3G1,5 K6M/500
20203427	EXQ pure/IFXI 3G1,5 R100
20203428	EXQ pure/IFXI 3G1,5 R50
20203429	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 3G1,5 S4/300
20203430	EXQ pure/IFXI 3G2,5 Buddy50
20203431	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 3G2,5 K6/500
20203432	EXQ pure 3G1,5 K9/3000
20203433	EXQ pure/IFXI 3G2,5 R50
20203434	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 3G2,5 S4/200
20203435	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 4G1,5 K6/500
20203436	EXQ pure/IFXI 4G1,5 R50
20203437	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 4G1,5 S4/250
20203438	EXQ pure/IFXI 5G1,5 Buddy50
20203439	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 5G1,5 K6/500
20203440	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 5G1,5 K6M/500
20203441	EXQ pure/IFXI 5G1,5 R50

<b>Our Material Code</b>	<b>Material Description</b>
20203442	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 5G1,5 S4/200
20203443	EXQ pure/IFXI 5G2,5 Buddy50
20203444	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 5G2,5 K6/500
20203445	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 5G2,5 K6M/500
20203446	EXQ pure/IFXI 5G2,5 R50
20203447	EXQ pure/XMJ-HF Dca/IFXI 5G2,5 S4/150
20233125	EXQ pure/IFXI 4G2,5 K6/500
20233126	EXQ pure/IFXI 4G2,5 S4/150
20233127	EXQ pure/IFXI 4G2,5 R50
20235628	EXQ pure/IFXI 4G1,5 Buddy50
20235629	EXQ pure/IFXI 4G2,5 Buddy50
20292030	EXQ pure/IFXI 3G1,5 BUDDY REFILL 100
20319579	XMJ-HF Dca 3x1,5 S MUSTA 500V PK300
20319580	XMJ-HF Dca 3x2,5 S MUSTA 500V PK200
20319581	XMJ-HF Dca 5x1,5 S MUSTA 500V PK200
20319582	XMJ-HF Dca 5x2,5 S MUSTA 500V PK150
20338108	IFXI-EX 3G1,5 TK75
20338109	IFXI-EX 3G2,5 TK50
20338110	IFXI-EX 5G1,5 TK50
20338131	IFXI-EX 5G2,5 TK50
20370728	XMJ-HF Dca 3x1,5 S 500V R100
20370729	XMJ-HF Dca 3x2,5 S 500V R100
20370730	XMJ-HF Dca 5x2,5 S 500V R50
20370882	XMJ-HF Dca 5x1,5 S 500V R100