

HALOFIX 90 <75 V

Lämmönkestävä kevyt liitäntäkaapeli



KÄYTTÖ

Pienjännitehalogeeniväläisimien liitäntäkaapelina kotitalouksissa ja toimistoissa sekä kaiutinkaapelina äänentoistojärjestelmiin.

NIMELLISJÄNNITE

U = <50 V (AC), <75 V (DC)

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Ref. nro 1001020



EN 50525-2-11 (soveltuvin osin)

Rakenne

EN 50575:2014+A1:2016

hEN kaapelit, Rakennustuoteasetus (CPR)

EN 13501-6, class Eca

CPR:n paloluokitus

IEC 60332-1

Itsestään sammuva

Tunnusvärit

Toisessa johtimessa pitkittäisharjanne

Johdin

Kupari

Eristys

PVC

Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä

90

Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] vikatilanteessa (kesto enintään 5 s)

150

Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C]

-15

Pienin suositeltu taivutussäde

8x D

PALO-OMINAISUUDET

Palokäyttäminen, CPR-paloluokitus

Eca

Palosuojaus

EN 13501-6 mukainen

TOIMITUSTIETOJA

Sähkönumero	TUOTTEEN NIMI	GTIN13 koodi (EAN13)	Pakkaus	Vakiotoimituspituus
0232091	HALOFIX 90 2X1,5 VA PE1/L250 Eca	6410002320916	Kertakäyttökela	50
0232092	HALOFIX 90 2X2,5 VA PE2/50 Eca	6410002320923	Kertakäyttökela	50
0232096	HALOFIX 90 2X6 VA PE2/50 Eca	6410002320961	Kertakäyttökela	50

MEKAANISIA JA SÄHKÖISIÄ ARVOJA

Tuotenimi	Kaapelin ulkohalkaisija (OD) [mm]	Johtimen maks. tasavirtaresistanssi (20°C) [ohm/km]	Kuormitettavuus, asennustapa E [A]	Kaapelin massa [kg/km]	Pienin sallittu taivutussäde asennusvedossa [mm]
HALOFIX 90 2X1,5 VA Eca	7	13,3	17	45	25
HALOFIX 90 2X2,5 VA Eca	8	7,98	26	65	25
HALOFIX 90 2X6 VA Eca	12	3,3	46	150	40

Kuormitettavuus: asennustapa E (kaapeli vapaasti ilmassa, +25°C), johdin maksimi käyttölämpötilassa.