

Verkkojännite

230 VAC/50 Hz, enintään 0,05 A

Valmiustilan kulutus

0,4 W

Käyttölämpötila

-25 ... +35 °C

Mitat

46x46x18 mm

Suojaus

Yliämpötila, ohjelmisto

Oikosulkusuojaus

DALI-väylä

Enintään 64 DALI-kuormaa

Syöttövirta 128 mA

Maksimi syöttövirta 150 mA

Kaapelin maksimipituus 300 m (1,5 mm²)

Peruseristys

Yhteydet

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Kantama

Noin 10 m sisätiloissa

Plejdin mesh-teknikka pidentää kantavuutta,
koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI

Laitetta saa käsitellä vain pätevä
sähköasentaja. Kansallisia lakeja ja
säädöksiä on noudatettava.

Plejd AB

Krokslätts Fabriker 27A

431 37 Mölndal, Ruotsi

Seuraavien standardien mukainen


Plejd AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
DAL-01 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: plejd.com/compliance



DAL-01

ASENNUSOHJE



Lisätietoja saat **Plejd**-sovelluksesta
tai sivustosta plejd.fi

