



HEE800H

Kompaktikatkaisija h1000 3-napainen 70kA 800A elektroninen aseteltava LSI

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250613349776
Sähkönumero: 3636544

Kompaktikatkaisija, runkokoko h1000, 70 kA, 3-napainen, elektronisesti aseteltava (LSI) Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 70 kA Nimelliskäyttöjännite AC: 220/690 V Ominaisuudet: - hidas laukaisu aseteltavissa: 0,4 – 1 x I_n- nopea ja välitön laukaisu käyrällä aseteltavissa (katso tekninen luettelo))- magneettinen laukaisu aseteltavissa: 2,5 – 10 x I_n- nopean laukaisun viive aseteltavissa: 0,1 - 0,2 s- elektronisella asetelulla LSIL = hidas laukaisu S = nopea laukaisu L = välitön laukaisu- kiinnitys asennuslevylle tai univers N -kalustekenttään- vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilaa "ON", "OFF" ja "laukaisu"- liitäntäjatkokaloilla- mekaaninen testipainike- toiminnallisuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla- sisältää vaiheiden erotuslevyt

ETIM-tiedot:

Mitoitettu jatkuva virta I _u	800 A
Mitoitusjännite	220 V - 690 V
Mitoitettu katkaisukyky I _{cu} , 400 V, 50 Hz	70 kA
Lämpöreleen virta-asetus	320 A - 800 A
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	0 A - 0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue	4480 A - 9600 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Päävirtapiirin liitännätapa	ruuviliitäntä
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sopii DIN-kiskoasennukseen	ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	ei
Integroitu alijännitelaukaisija	ei
Napojen lukumäärä	3
Päävirtapiirin liitännän suunta	etupuolella
Ohjauselementin tyyppi	vipu
Kokonainen laite suojajyksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP40

Hyväksynät / merkinnät:

