



HEF980H

**Kompaktikatkaisija h1600 3-napainen 70kA 1250A elektroninen aseteltava LSI**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250613349936  
**Sähkönumero:** 3636552

Kompaktikatkaisija, runkokoko h1600, 70 kA, 3-napainen, elektronisesti aseteltava (LSI)Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 70 kANimelliskäyttöjännite AC: 220/690 V ominaisuudet:- hidas laukaisu aseteltavissa: 0,4 – 1 x In- nopea ja välitön laukaisu aseteltavissa käyrällä (katso tekninen luettelo)- elektronisella asettelulla LSIL = hidas laukaisuS = nopea laukaisuL = välitön laukaisu- kiinnitys asennuslevylle tai univers N -kalustekenttään- vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilaa "ON", "OFF" ja "laukaisu"- liitäntäjatkokaloilla- mekaaninen testipainike- toiminnallisuuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla- sisältää vaiheiden erotuslevyt

**ETIM-tiedot:**

Mitoitettu jatkuva virta I <sub>u</sub>	1250 A
Mitoitusjännite	220 V - 690 V
Mitoitettu katkaisukyky I <sub>cu</sub> , 400 V, 50 Hz	70 kA
Lämpöreleen virta-asetus	500 A - 1250 A
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	0 A - 0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue	7000 A - 15000 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Päävirtapiirin liitäntätapa	ruuviliitäntä
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sopii DIN-kiskoasennukseen	ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	ei
Integroitu alijännitelaukaisija	ei
Napojen lukumäärä	3
Päävirtapiirin liitännän suunta	etupuolella
Ohjauselementin tyyppi	vipu
Kokonainen laite suojajyksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP40

**Hyväksynät / merkinnät:**

