



HAC310

### Kuormankytkin 3-napainen 100A DIN-kisko/asennuslevy

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250613140298  
**Sähkönumero:** 3637494

Kuormakytin 3-napainen 100A AC23 /415 VAC, tunneliliittimet maksimissaan 35 mm<sup>2</sup> jäykille johtimille, eristysjännite: 800 V- asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle- suoraan kojeeseen kiinnitettävä vääntökahva lukittavissa pois-asentoon- tiiveysluokka: IP 20- takaa päälle- ja pois-kytkennän kuormitettuna ja turvaerotustoiminnon kaikille pienjännitepiireille- normit: IEC 60947-3

#### ETIM-tiedot:

|  |   |
|--|---|
| Käyttö pääkytkimenä                              | kyllä   |
| Käyttö huoltokytkenä                             | kyllä   |
| Käyttö turvakytkimenä                            | kyllä   |
| Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella            | ei  |
| Käyttö suunnanvaihtokytkenä                      | ei  |
| Kytkinten määrä                                  | 1   |
| Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC           | 415 V   |
| Mitoituskäyttöjännite                            | 380 V - 415 V   |
| Mitoitettu jatkuva virta lu                      | 100 A   |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V            | 80 A  |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V            | 100 A   |
| Terminen mitoituskestovirta Icw                  | 1.5 kA  |
| Mitoitusteho AC-23, 400 V                        | 36 kW   |
| Katkaisuteho 400 V                               | 65 kW   |
| Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq             | 25 kA   |
| Napojen lukumäärä                                | 3   |
| Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)      | 0   |
| Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)    | 0   |
| Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä             | 0   |
| Moottoriohjain valittavissa                      | ei  |
| Sisäänrakennettu moottoriohjain                  | ei  |
| Alijännitelaukaisija valittavissa                | ei  |
| Laitteen rakenne                                 | sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka |
| Sopii lattia-asennukseen                         | kyllä   |
| Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle | ei  |
| Sopii etulevykiinnityskeskiseksi                 | ei  |
| Sopii keskusasennukseen                          | kyllä   |
| Sopii väliasennukseen                            | ei  |
| Ohjauselementin väri                             | harmaa  |
| Ohjauselementin tyyppi                           | lyhyt peukalokahva  |
| Lukittavissa                                     | kyllä   |
| Päävirtapiiriin liitäntätapa                     | ruuviliitäntä   |
| Kotelointiluokka (IP), edestä                    | IP20  |
| Kotelointiluokka (NEMA)                          | muu   |

Hyväksynät / merkinnät:

