



Verkonvaihtokytkin 3-napainen 20A DIN-kisko/pohjakiinnitys

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613140502

Sähkönumero: 3637572

Modulaarinen verkonvaihtokytkin vääntökahvalla 1-0-2, 3-napainen 20A / 415 VAC, kytkimen oma väännin voidaan korvata lisätarvikkeena tilattavalla ovivääntimellä ja akselilla.- asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle suoraan laitteeseen kiinnitetty väännin lukittavissa pois päältä -tilaan riippulukollaToiminto:Vaihtokytkin kuorman syöttämiseksi kahdella toisistaan turvaerotetulla pienjännitepiirillä- turvaerotus- 3 kytkentäasentoa I-O-II- IP20-virtapiirit- normit: EN 60947-3

HIM302

ETIM-tiedot:

Käyttö pääkytkimenä	kyllä
Käyttö huoltokytkenä	kyllä
Käyttö turvakytkimenä	kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella	ei
Käyttö suunnanvaihtokytkenä	kyllä
Kytken määrä	1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC	415 V
Mitoituskäyttöjännite	380 V - 415 V
Mitoitettu jatkuva virta lu	20 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V	20 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V	20 A
Terminen mitoituskestovirta Icw	1.26 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V	9 kW
Katkaisuteho 400 V	13 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq	50 kA
Napojen lukumäärä	3
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Moottoriohjain valittavissa	ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Alijännitelaukaisija valittavissa	ei
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sopii lattia-asennukseen	kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle	ei
Sopii etulevykiinnityskeskiksi	ei
Sopii keskusasennukseen	kyllä
Sopii väliasennukseen	ei
Ohjauselementin väri	harmaa
Ohjauselementin tyyppi	lyhyt peukalokahva
Lukittavissa	kyllä
Päävirtapiirin liitântätapa	ruuviliitântä
Kotelointiluokka (IP), edestä	IP20
Kotelointiluokka (NEMA)	muu

Hyväksynät / merkinnät:

