



**Verkonvaihtokytkin 4-napainen 125A DIN-kisko/pohjakiinnitys**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250613190095

**Sähkönumero:** 3637584

Verkonvaihtokytkin modulaarinen vääntimellä, 1-0-2 4-napainen 125A, nimelliskäyttöjännite 380 / 690VAC.Toiminto:- vaihtokytkin kuorman syöttämiseksi kahdella toisistaan turvaerotetulla pienjännitepiirilläOminaisuudet:- turvaerotus- 3 kytkentäasentoa I - 0 - II- DIN-kiskokoje- kompakti rakenne- IP 20- normit: IEC EN 60947-3Lisätarvikkeet optiona:- vääntökahva oviaasennukseen- apukosketin- yhdistyskisko lähdöille

HI406R

**ETIM-tiedot:**

Käyttö pääkytkimenä	kyllä
Käyttö huoltokytkenä	kyllä
Käyttö turvakytkimenä	kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella	ei
Käyttö suunnanvaihtokytkenä	kyllä
Kytinten määrä	1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC	690 V
Mitoituskäyttöjännite	380 V - 690 V
Mitoitettu jatkuva virta lu	125 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V	63 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V	125 A
Terminen mitoituskestovirta Icw	2.5 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V	28 kW
Katkaisuteho 400 V	82 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq	50 kA
Napojen lukumäärä	4
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Moottoriohjain valittavissa	ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Alijännitelaukaisija valittavissa	ei
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sopii lattia-asennukseen	kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle	ei
Sopii etulevykiinnityskeskiksi	ei
Sopii keskusasennukseen	kyllä
Sopii väliasennukseen	ei
Ohjauselementin väri	musta
Ohjauselementin tyyppi	lyhyt peukalokahva
Lukittavissa	kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa	ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP), edestä	IP20
Kotelointiluokka (NEMA)	muu

**Hyväksynät / merkinnät:**

