



### Verkonvaihtokytkin 4-napainen 250A, pohjakiinnitys

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250613190033  
**Sähkönumero:** 3637593

Verkonvaihtokytkin 4-napainen 1-0-2 250A  $U_n = 400 / 690$  V AC, asennus asennuslevylle ruuvikiinnityksellä, kuormapiirin syöttämiseksi kahdella toisistaan turvaerotetulla pienjännitepiirillä. Ominaisuudet: - turvaerotus- 3 kytkentätilaa I - 0 - II- asennus asennuslevylle- kompakti rakenne- IP 20- normit: IEC EN 60947-3 Lisätarvikkeet optiona:- vääntökahva oviasennukseen- apukosketin- yhdistyskisko lähdöille

HI454

#### ETIM-tiedot:

Käyttö pääkytkimenä	kyllä
Käyttö huoltokytkimenä	kyllä
Käyttö turvakytkimenä	kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella	ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä	kyllä
Kytkinten määrä	1
Maksimi nimellinen käyttöjännite $U_e$ AC	690 V
Mitoituskäyttöjännite	380 V - 690 V
Mitoitettu jatkuva virta $I_u$	250 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V	200 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V	250 A
Terminen mitoituskestovirta $I_{cw}$	15 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V	90 kW
Katkaisuteho 400 V	164 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta $I_q$	50 kA
Napojen lukumäärä	4
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Moottoriohjain valittavissa	ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Alijännitelaukaisija valittavissa	ei
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sopii lattia-asennukseen	kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle	ei
Sopii etulevykiinnityskeskiksi	ei
Sopii keskusasennukseen	kyllä
Sopii väliasennukseen	ei
Ohjauselementin väri	musta
Ohjauselementin tyyppi	pitkä kiertokahva
Lukittavissa	kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa	kaapelikiinnike
Kotelointiluokka (IP), edestä	IPOO
Kotelointiluokka (NEMA)	muu

Hyväksynät / merkinnät:

